

Как сшить детскую кепку



Итак, эту кепку я шила из джинсовой ткани, которая осталась от пошив, а в принципе подойдет любая другая ткань. Для жарких денечков лучше, конечно, взять ткань полегче, просто передние два клина для жесткости нужно будет проклеить серпянкой. Джинсу я проклеивать не стала, она и так хорошо держит форму.

Выкраиваем из ткани 6 клиньев и 2 детали козырька.



Очень хорошо, если у Вас готовый пластмассовый козырек, у меня в этот раз такого под руками не оказалось и я воспользовалась плотной прозрачной пленкой (этот материал очень похож на пластик от полуторалитровых бутылок от газировки).

Все детали выкраиваем с припусками на швы по 1 см, каркас козырька выкраиваем без припусков на швы.

Если Вы решили уплотнить переднюю часть кепки, то на этом этапе на 2 клина приклеиваем серпянку.

Начинаем сшивать клинья. Для этого совмещаем строго по линиям и делаем строчку сверху от красной точки, а снизу – до конца. Я пользуюсь швейными булавками, очень удобно и не надо наметывать.



Припуски срезаем до 0,5 см и разутюживаем. Так мы получили три пары сшитых клиньев. Продолжаем сшивать клинья и разутюживать.



В итоге получаем вот такую шапочку.



Теперь нам нужно закрыть всю эту внутреннюю «некрасоту». В данном случае я воспользовалась готовой хлопчатобумажной косой бейкой шириной 2 см (именно поэтому и нужно было срезать припуски до 0,5 см, чтобы из-под бейки они были не видны).



И начинаем пришивать косую бейку, сначала на руках, а затем и на машинке. Но на машинке нужно прошить с лицевой стороны – это будет дополнительная отстрочка нашей кепки.



По желанию нитки можно взять в тон, а можно контрастные, если хотите, чтобы отсрочка была видна. И так нужно закрыть косой бейкой все швы.



Дальше займемся задней частью нашей кепки, сделаем регулятор размера.

На двух задних клиньях рисуем такую арочку, начало и конец которой проходят через середины клиньев и сверху высшая точка – это середина высоты клина.



Вырезаем ее и обработаем тоже косой бейкой, только по-другому. Эту косую бейку я уже делала сама. Выкраиваем ее по косой и складываем пополам.



Ширина моей бейки в сложенном виде 1,5 см. Теперь складываем открытые швы бейки с лицевой стороной нашего края, стачиваем на машинке, а затем выметываем косыми стежками и вновь делаем по лицевой стороне отсрочку.



Все, наш вырез обработан.



Теперь нужно сшить козырек. Детали складываем лицевыми сторонами внутрь, стачиваем по швам, припуски обязательно надсекаем близко ко шву втачивания, выворачиваем и выметываем косыми стежками.



Утюжим, после этого убираем косые стежки и вставляем наш жесткий каркас. Закрепите его на руках в открытых срезах козырька, а по другому краю сделайте отстрочку: так Вы его закрепите уже на машинке, и он не будет у Вас «гулять» в козырьке.



Готовый козырек сложите с кепкой лицевыми сторонами и наметайте.



Переходим к регулятору размера. Скажу Вам, что я пробовала различные фиксаторы: и пластмассовые, и с железной застежкой, и на липучке, но больше всего мне понравился способ, который я сейчас покажу.

В данном случае я воспользовалась обычной широкой резинкой. Можно было взять резинку сразу шириной 2 см, но у меня была только четырехсантиметровая, поэтому я ее просто сложила пополам и прошила эластичным швом на машинке (можно зигзагом).

В других случаях, когда меня не устраивал цвет резинки, я делала вот что. Из той же ткани, из какой мы шьем кепку я выкраивала полоску ткани, складывала ее пополам, прошивала по длинным срезам, выворачивала, выметывала и в этот получившийся поясок вставляла резинку нужной ширины. Закрепляла ее на одной стороне пояса машинной строчкой, резинку натягивала, ткань при этом складывалась в гармошку и закрепляла второй край резинки тоже на машинке. Вот так я прятала резинку.

Но вернемся к нашей работе. Перед тем, как пришивать резинку, примерьте шапочку на ребенка. Во-первых, вы отрегулируете натяжение резинки, а во вторых уточните, где загибать нижний край кепки, так чтобы она была и не короткая и не заходила на уши. После того, как Вы определитесь с длиной подгибки пришиваем резинку по тем же швам, где делали отстрочку, когда обрабатывали задний вырез.

Осталось обработать нижний край кепки. Для этого я тоже сделала косую бейку. Длина бейки здесь приличная, поэтому не обошлось без шва (хотя при желании можно сделать и без швов).

Заодно покажу, если кто не знает, как сшивать косые бейки. Косые бейки обязательно стачиваются по углу 45 градусов. На фото все хорошо видно.



Ширина этой бейки 5 см.



Опять же складываем ее пополам, приутюживаем и обрабатываем нижний срез также как задний вырез.



При желании можно отстрочить нижний срез в край, но я этого делать не стала. А закрепила ее так: по лицевой стороне прошила на стыке клиньев (их всего 5), шов на лицевой стороне абсолютно не заметен и наша косая бейка не вылезает наружу.

Если Вы шьете панаму, то строим еще поля.

От точек A1 и A2 проводим вниз вертикальные линии длиной 4-6 см и ставим точки a1 и a2.

$$A1a1 = A2a2 = 4-6 \text{ см.}$$

От точек a1 и a2 соответственно влево и вправо откладываем по 2-2,5 см. Оформляем низ плавной выпуклой линией.

Такие поля можно сделать цельнокроеными, а можно притачными. Когда старшему было 1,5 годика, я шила ему такую панаму с притачными полями.



Теперь давайте построим деталь козырька. В принципе сейчас продаются готовые пластиковые козырьки и если у Вас такой есть, то это и будет выкройка козырька. Но у меня в этот раз такого готового козырька не оказалось, поэтому мне пришлось строить выкройку.

Горизонтальный отрезок АВ равен $\frac{1}{4}$ мерки обхвата головы плюс 1 см:

$$AB = Oг:4+1 = 52:4+1 = 14 \text{ см.}$$

Из середины этого отрезка – точки в – восстанавливаем вниз перпендикуляр, на котором откладываем 1 см. Оформляем линию притачивания, которая проходит через точки А, 1 см и В. От точки 1 см вниз откладываем 4-6 см – высоту козырька. Оформляем нижний срез плавной кривой.

Вот и готова **выкройка детской кепки**. Нам нужен только клин и козырек (поля отрезаем).

<http://myhouse777.ru/domostroy/kak-sshit-detskuyu-kepku>