

МК от *мама Юся*

Как закрыть бейкой горловину толстовки



Сразу, предвидя вопросы,

отвечаю, что бейку делаю намеренно в три сложения, а не в четыре, чтоб тоньше получался закрытый шов. Изделие собрано, выкроены воротник и пояс. Если есть капюшон (как у меня), то он уже пришит или приколот-приметан к горловине. Для окантовки по просьбе трудящихся использую кулирку х/б. Выкраиваю из нее бейку для окантовки горловины, шириной 2-2,5 см. Ширина эта зависит от толщины ткани, из

которой сшито изделие, чем она толще, тем шире бейка. У меня кофточка из футера х/б с капюшоном, на подвяз взяла кашкорсе. Бейку кроила 2,2 см. Кроить эту бейку нужно поперек полотна, по большому растяжению. Длина бейки = длина горловины минус 1см. У меня горловина 38 см, бейка 37 см.

Один край бейки заутюживаю
на 0,5-0,7 см внутрь, на изнанку:



Но так как он норовит все время выпрямиться 😡 и не хочет лежать как положено, я этот край приклеиваю клеящим

карандашом, точно смазав краешек и сверху прохожусь утюгом:



каждой стороны, воротник слегка растягиваю при этом, вот что получается:



Затем беру воротник и к одной из его длинных сторон пришиваю эту бейку, на 6-8 см с



Далее пришиваю противоположную сторону воротника к горловине полочек, тоже на 6-8 см, а к низу полочек на 6-8 см пришиваю пояс. Перед этим нужно проклеить срезы полочек, к которым будет

пришита молния, я это сделать забыла 😊, поэтому приклеила нитепрошивную позже, уже после того, как пришила края воротника и пояса к полочке. Пояс и воротник слегка растягиваю во время притачивания. Обметываю края пояса с противоположной от притачивания к полочкам стороны, тоже немного, 6-8 см,

на

фото

видно:





На серединах пояса и воротника ставлю метки-насечки (это можно сделать и сразу после того, как детали выкроены):



Теперь работаю с молнией - укорачиваю до нужной длины,

меняю бегунок, выкраиваю для нее бейку. Теперь крою бейку по долевой, чтоб она меньше растягивалась, длина ее короче молнии на 5-7 см, ширина 2,5 - 3 см (у меня 2,5 см, удобнее, если будет 3 см).

Молнию расстегиваю, ее ленту легонько с краю мажу клеящим карандашом с изнаночной стороны и приклеиваю к ней бейку лицевой стороной, совмещая ровно длинные срезы бейки и ленту молнии. Закрепляю утюгом, самым

носиком проходясь по ленте, не задевая зубцы молнии. Кто не доверяет клею, тот приметывает 😊 При этом концы бейки не доходят до концов молнии вверху и внизу, они все равно потом закроются подвязом.



Прикалываю молнию с приклеенной бейкой к полочке и притачиваю на машинке, следя за тем, чтоб припуски швов притачивания пояса и воротника лежали **на полочке**, это важно ⚠



подвернула снизу, чтоб было видно, что шов проходит по нитепрошивной ленте:

Строчу по молнии, от начала и до конца, до меток на воротнике и поясе. Получается примерно такой вид с обеих сторон. Я специально



Иду к утюгу и заутюживаю бейку у молнии. Сначала вот так, заутюживая ее в сторону от зубцов молнии:



А потом так, оборачивая ей ленту молнии и припуск на шов на полочке (это вид с изнанки).

Можно даже клеим снова прихватить, чтоб бейка не убегала обратно или же приметать (я как всегда, клею 😊)



Вот так примерно получается:



Теперь внимательно делаем уголки на поясе и воротнике. Сворачиваю воротник пополам, обрачивая им молнию, при этом бейку горловины (ее заутюженный край) нужно отвернуть вниз и следить, чтоб

припуски шва были направлены двух сторон):
опять **на полочку**, это важно ⚠



Пояс просто складываю,
оборачивая молнию (фото с



Закрепляю воротник и пояс, прокладывая строчку точно в уже сделанный шов притачивания молнии, т.е. шью с той стороны, где эта строчка



видна, на концах делаю закрепки:



Получается такой вид воротника
(сразу из-под иглы; вывернутый
воротник с лицевой стороны;
вывернутый воротник с
изнанки)





И вид пояса (сразу из-под иглы;
вывернутый пояс с лицевой
стороны; вывернутый пояс с
изнанки)





Теперь уж все становится видно и понятно 🧐 Осталось пришить до конца воротник и пояс 🧐 Скалываю иголками горловину, два слоя воротника и бейку, растягивая воротник. При этом

обязательно, чтоб получилось ровно, совмещаю центры всех трех деталей. На этом же этапе вкладываю **под бейку** шнурок для вешалки, обратите внимание на фото как:



В самых уголках, уже ближе к молнии, скалываю вместе

стаченные участки воротника



На поясе проще, там сколоть между собой нужно всего 3 слоя - основу и два слоя пояса. Пояс растягиваю, центры спинки и пояса совмещаю:



Строчу на оверлоке, пришивая пояс и воротник, (чем ближе подберетесь к уголкам лапкой, тем лучше 😊) Участок с вешалкой дополнительно прошиваю на машинке для надежности 😊



И как бы не любила я клеить вместо наметки 🏠 все-таки придется немного наметать - приметываю бейку к деталям, чтоб она красиво и ровно лежала (края ее уже заутюжены, так что это несложно)



Осталось отстрочить. Перед тем как это сделать, я обязательно утюжу швы, которые закрывает бейка, строчка получается ровнее 😊 Отстрочку делаю либо на машинке, либо цепным

стежком, чаще на машинке, со
стороны бейки:



Всё! 🧑🏻🔧