



LF Blouse 0501

Блузка женская прямого силуэта с открытыми плечами, длиной до линии бедер, без вытачек, на плечевой планке-кокетке, с широкими бретелями из середины спинки к середине переда. Перед и спинка со сборкой по шву притачивания планки. Рукав с узкой манжетой на пуговице и обтачным разрезом. Застежка на потайную тесьму-молнию в среднем шве спинки. Галстук съемный.

Рекомендуемые материалы: блузочный, сорочечный ассортимент, тонкие плательные ткани.

Таблица 1 – Расход материалов* (р-ры 40-52)

Рост, см	Материал верха, ш.140см, м	Подкладка, ш.140см	Потайная молния, см
	Материал верха		
А 164	1,20 – 1,40	нет	18-20
Также необходим клеевой материал, соответствующий материалу верха (не более 0,5 м), нитки 2-3 бобины для обметывания и стачивания, 2 кнопки или пуговицы на манжеты рукава			

*- Значения в таблице приведены для крайних размеров, в которых разработана данная модель, при подборе материалов на промежуточный размер ориентируйтесь на среднее значение. Дополнительный запас материалов (погрешность при крое) **не более 20 см** уже включен в табличные показатели.

Таблица 2 – Измерения в готовом виде*

Размеры	40	42	44	46	48	50	52
Измерение, см							
Ширина на уровне груди	43	45	47	49	51	53	55
Ширина на уровне талии	-	-	-	-	-	-	-
Ширина на уровне бедер	51	53	55	57	59	61	63

Длина рукава в лекалах задана для роста 164см. Ростовая градация для рукавов составляет 2см к низу рукава. То есть, для 158 -2см, для 170 +2см, для 176 +4см.

*- Измерения ширины изделия по участкам представлены в готовом виде, соответственно для сравнения с обхватом фигуры табличное значение необходимо умножить на 2. Не забывайте, что в изделии необходима прибавка на свободу движения и дыхания, она заложена в конструкции и соответствует назначению, силуэту, фасону и материалу в каждом размере. Ориентируйтесь на общепринятое обозначение размера фигуры прежде, чем на сравнение обхватов и ширины в готовом изделии. Таблицу измерений мы предлагаем в большей степени для нетиповых фигур, чтобы при раскрое вы могли точно знать величину необходимых вам изменений.

Перед печатью выкройки проверьте параметры принтера/плоттера, задав масштаб 1:1; распечатайте тестовый квадрат 10x10 и измерьте линейкой соответствие его сторон 10см. Если вы обращаетесь в Центр Полиграфии, необходимости печатать тестовый квадрат нет, но обязательно уточните у оператора верно ли указан масштаб.

Таблица 3 – Спецификация деталей кроя

	Наименование детали	Код детали	Кол-во деталей	
			на бумаге	в материале
	-----ВЕРХ-----	---	---	---
1	Перед	005	1 на сгиб	1
2	Спинка	006	1	2
3	Рукав	007	1	2
4	Бретель	008	1	2
5	Галстук	009	1	2
6	Планка-кокетка спинки	010	1	4
7	Планка-кокетка переда	011	1	4
8	Манжета	012	1	2
9	Обтачка разреза	013	1	2

*- деталь Галстук можно кроить на сгиб по короткому срезу, если хватает длины материала, так как долевая располагается вдоль галстука

Последовательность сборки изделия:

1. После кроя продублировать клеевым материалом планки-кокетки переда и спинки (все 8 деталей), манжеты, галстук, бретели;
2. Проложить дополнительную строчку для формирования сборки по переду (между надсечками), по спинке от середины спинки до надсечки шш.0,9см;
3. Обметать срезы середины спинки;
4. Стачать боковые срезы, срезы середины спинки до надсечки на молнию, нижний срез рукава, длинный срез бретелей;
5. Обработать разрез рукава обтачкой, притачать манжету к низу рукава, формируя защипы (складки);
6. Втачать рукав в пройму, обметать пройму;
7. Обработка планки-кокетки: стачать части планки в последовательности спинка-перед-перед-спинка. Должно получиться две одинаковые полосы планок (нижняя и верхняя). Наложить их лицом к лицу, вложить бретели между надсечками на бретели (см.лекала), обтачать по верхнему срезу, вывернуть, приутюжить, проложить отделочную строчку шш.0,5см (или настроить припуск шш.0,1см);
8. Притачать планку-кокетку к изделию, совмещая надсечки, формируя сборку (см. п.2);
9. Обметать шов притачивания планки;
10. Втачать молнию в средний шов спинки;
11. Обработать низ изделия, приутюжить.