

7/2010 Download-Schnitt

Die Angaben für die einzelnen Größen eines Schnittes stehen in den Anleitungen hintereinander, durch Gedankenstriche getrennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen

144 Mädchenkleid ••

Größen 104, 110, 116, 122, 128
von Seite 63

Sie brauchen:

Elastikjersey, 150 cm breit: 0,75 – 0,75 – 0,75 – 0,80 – 0,80 m. Vlieseline Formband. Zwillingnadel. Stoffempfehlung: Jersey.

Papierschnitt:

Schnitt in der benötigten Größe ausschneiden. Linien u. Angaben für Modell 144 beachten.

Naht- und Saumzugaben:

Nähte und Kanten 1 cm, keine Zugabe an der unteren Rüschenkante.

Zuschneiden:

1 Vorderteil im Stoffbruch 1x
2 Vord. Passe im Stoffbruch 1x
3 Rückenteil im Stoffbruch 1x
4 Rückw. Passe im Stoffbruch 1x

a) Saumrüsche insgesamt 108 – 112 – 116 – 120 – 126 cm weit, 10 – 11 – 12 – 12,5 – 13 cm breit,

b) 2 Einfassstreifen für die Armausschnitte und Träger 80 cm lang, 4 cm breit (inkl. Zugabe).

Vlieseline Formband auf die obere Kante der Passen bügeln.

Nähen:

Hinweis: Bei dehnbaren Stoffen die Nähte mit einem elastischen Spezialstich oder mit schmal eingestelltem Zickzackstich steppen.

■ Vorder- und Rückenteil an der oberen Kante einreihen. Vord. Passe an das Vorderteil, rückw. Passe an das Rückenteil steppen. Nahtzugaben in die Passen bügeln. Zugaben der oberen Passenkanten nach innen umbügeln. Obere Passenkanten 1 cm breit mit der Zwillingnadel absteppen.


■ Seitennähte steppen. Dabei genau an der Nahtlinie der Armausschnitte beginnen bzw. enden.

■ An den Armausschnittkanten die Nahtzugabe abschneiden. Einfass-



Grüner Schnitt, Bogen C Schnittteile 1 bis 4

Gr. 104 ————
Gr. 110 ————
Gr. 116 ————
Gr. 122 ————
Gr. 128 ————



streifen längs zur Hälfte falten und bügeln, die rechte Stoffseite ist außen. Streifen wieder flach auseinanderlegen. Nacheinander beide Längskanten der Streifen bis zum Bügelbruch einschlagen und bügeln. Die vorgebügelten Einfassstreifen auf falten. Einfassstreifen 1 cm breit im Bügelbruch an die Armausschnittkanten steppen, die Träger oben überstehen lassen. Einfassstreifen um die Armausschnittkanten herumlegen, einschlagen und festheften. Trägerkanten eingeschlagen aufeinanderheften. Einfass schmal neben der Ansatznaht absteppen, fortlaufend die Trägerkanten schmal aufeinandersteppen. Trägerenden verknoten.

■ An der Saumrüsche die Naht steppen. Rüsche einreihen. Rüsche an die untere Kleidkante steppen. Die Rüsche bleibt ungesäumt.

Zuschneideplan bei 150 cm Stoffbreite

Stoff laut Zuschneideplan doppelt legen, die rechte Seite ist innen.

