

5/2010 Download-Schnitt

Die Angaben für die einzelnen Größen eines Schnittes stehen in den Anleitungen hintereinander, durch Gedankenstriche getrennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen

128 Bluse ●●●

Größen 34, 36, 38, 40, 42, von S. 55
Rückw. Länge ca. 53 cm

Sie brauchen:

Batist, 140 cm breit: 1,25 – 1,25 – 1,25 – 1,30 – 1,30 m. Vlieseline G 785. 6 kleine Knöpfe. Gummiband, 7 mm breit: 0,30 m.

Stoffempfehlung: Leichte Blusenstoffe mit etwas Stand.

Papierschnitt:

Schnitt in der benötigten Größe ausschneiden. Linien u. Angaben für Modell 128 beachten. Die Stepplinie für den Gummizug in Teil 8 gilt für Gr. 34. Für Gr. 36–42 die Stepplinie entsprechend neu einzeichnen.

Naht- und Saumzugaben:

Nähte, Kanten und Saum 1,5 cm, Ärmelsäume 3 cm.

Zuschneiden:

- | | |
|-------------------------------------|----|
| 1 Vord. Blende mit angeschn. Besatz | 2x |
| 2 Vorderteil | 2x |
| 3 Rückenteil | 2x |
| 4 Kragen im Stoffbruch | 2x |
| 5 Rückw. Besatz im Stoffbruch | 1x |
| 6 Vord. Schößchen | 2x |
| 7 Rückw. Schößchen im Stoffbr. | 1x |
| 8 Ärmel | 2x |
- Einlage siehe Zuschneideplan.



Schnittteile 1 bis 8

Gr. 34	-----
Gr. 36	-----
Gr. 38	-----
Gr. 40	-----
Gr. 42	-----

Nähen:

- Vord. Abnäher steppen. Abnäher-tiefen auf 7 mm Breite zurückschneiden, versäubern und zur Mitte bügeln. Rückw. Abnäher steppen und zur Mitte bügeln.
- Rückw. Mittelnäht, Seiten- und Schulternähte steppen. Seitennähte am Schößchen steppen. Schößchen an die Vorderteile und das Rückenteil steppen. Die Nahtzugaben nach oben bügeln.
- Saumzugabe auf 7 mm Breite zurückschneiden und versäubern. Die

Saumzugabe nach innen bügeln. Saumkante schmal absteppen.

■ Vord. Blenden an die Vorderteile und das Schößchen steppen. Nahtzugaben in die Blenden bügeln. Blenden entlang der Ansatznaht schmal absteppen.

■ Angeschn. Besätze nach außen legen, rückw. Besatz ansteppen. Besätze von der vord. Kante (Umbruch) bis zum Querstrich (Nahtzahl 7) auf den Halsausschnitt steppen. Besätze vorerst rechts auf rechts auf der Bluse liegen lassen.

■ **Reverskragen:** Kragenteile an den Außenkanten rechts auf rechts aufeinandersteppen, genau an der Nahtlinie der Ansatzkante beginnen und enden. Kragen wenden, bügeln. Kragen zwischen Bluse und Besatz legen. Unterkragen an den Halsausschnitt, Oberkragen an den Besatz steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Besatz nach innen wenden. Kragenansatznähte aufeinanderstecken. Hinten den Besatz noch einmal nach oben legen und die Nahtzugaben dicht neben der Kragenansatznaht aufeinandersteppen. Besatz wieder nach unten legen, auf den Schulternähten annähen. Vord. Kanten bügeln.


■ An den Ärmeln die Falten in Pfeilrichtung einlegen und festheften.

Ärmelnähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Ärmelsaumzugaben nach innen bügeln, einschlagen und wie eingez. für den Durchzug feststeppen. Gummiband einziehen, Enden wie eingez. feststeppen, fertige Weite 9 – 10 – 11 – 12 – 13 cm. Restliche Saumzugaben feststeppen.

■ Ärmel einsetzen.

■ An der rechten vord. Blende 6 Knopflöcher längs in der Blendenmitte einnähen: das obere Knopfloch 15 – 16 – 16,5 – 17,5 – 18,5 cm unterhalb der Halsausschnittkante, das untere Knopfloch 12 cm oberhalb der Saumkante, dazwischen die restl. Knopflöcher in gleichmäßigen Abständen.

Zuschneideplan bei 140 cm Stoffbreite



Bei doppelter Stofflage zuschneiden, rechte Seite innen.