

Die Angaben für die einzelnen Größen eines Schnittes stehen in den Anleitungen hintereinander, durch Gedankenstriche getrennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen

124 Hemdbluse ••

Größen 36, 38, 40, 42, 44, von S. 55
Rückw. Länge ca. 63 cm

Sie brauchen:

Leinen, 150 cm breit: 1,35 – 1,35 – 1,40 – 1,40 – 1,40 m. Vlieseline G 785. 14 kleine Knöpfe.

Stoffempfehlung: Blusenstoffe.

Papierschnitt:

Schnitt in der benötigten Größe ausschneiden. Linien u. Angaben für Modell 124 beachten.

Die Knopflöcher in Teil 1 gelten für Gr. 36. Für Gr. 38 – 44 die obere Knopflochgruppe der Ausschnittkante entsprechend nach oben versetzen. Das untere Knopfloch ist für alle Größen an der gleichen Stelle. Dazwischen die Knopflochgruppen in gleichmäßigen Abständen einzeichnen. Die Ansatzlinie für den Riegel in den Teilen 1 und 2 gilt für Gr. 36. Für die restl. Größen die Markierungen den Größenlinien entsprechend versetzen.

Naht- und Saumzugaben:

Nähte und Kanten 1,5 cm, Saum und Ärmelsäume 2 cm, keine Zugabe an der Längskante vom angeschn. Vorderteilbesatz.

Zuschneiden:


1 Vorderteil 2x
2 Rückenteil im Stoffbruch 1x
3 Ärmel 2x
4 Kragen im Stoffbruch 2x
a) Schrägstreifen für Halsausschnitt 43 – 44 – 45 – 46 – 47 cm lang, 4 cm breit (inkl. Zugabe),
b) 2 Ärmelriegel 13 cm lang, 6 cm breit, fertige Breite 3 cm,
c) 2 sertl. Riegel 18 cm lang, 6 cm breit, fertige Breite 3 cm.

Einlage siehe Graufäche im Zuschneideplan. Unterkragen mit Einlage verstärken.

Zuschneideplan


bei 150 cm Stoffbreite

Bei doppelter Stofflage zuschneiden, rechte Seite innen.



Schnittteile 1 bis 4

Gr. 36 ————
Gr. 38 ————
Gr. 40 ————
Gr. 42 ————
Gr. 44 ————



Nähen:

■ Schulternähte steppen. Nahtzugaben zurückschneiden, nach hinten bügeln.

■ Ärmel an die Vorderteile und an das Rückenteil steppen. Nahtzugaben der Ärmelansatznähte in die Vorderteile und das Rückenteil bügeln. Bluse entlang den Ärmelansatznähten 7 mm breit absteppen.

■ Ärmelriegel längs falten, rechte Seite innen. Je ein Ende zur Spitze schneiden. Entlang den Längskanten und den spitzen Schmalseiten steppen. Riegel wenden. Riegel schmal absteppen. An den spitzen Riegelenden ein Knopfloch einnähen. Of-

fene Riegelenden einschlagen. Riegel an der Innenseite der Ärmel wie markiert feststecken, von rechts im Viereck und über Kreuz feststeppen.

■ Seitennähte und fortlaufend die Ärmelnähte steppen. Saum- und Ärmelsaumzugaben nach innen bügeln, einschlagen und feststeppen.

■ Angeschn. Vorderteilbesätze an der Umbruchlinie nach innen falten und bügeln. Die doppelten Besätze nach außen legen, am Halsausschnitt feststecken.

■ Kragen und Halsausschnitt: Kragenteile an den Außenkanten rechts auf rechts aufeinandersteppen. Die Nahtzugaben zurückschneiden. Kragen wenden, bügeln. Die Ansatzkanten des Kragens zusammengefasst ab Nahtzahl 5 an den Halsausschnitt heften. Schrägstreifen für Halsausschnitt längs falten und bügeln, rechte Seite außen. Den doppelten Schrägstreifen über dem Kragen so auf den Halsausschnitt stecken, dass die Bruchkante des Streifens 1 cm breit neben der Nahtlinie im Teil liegt, die Enden des Streifens liegen auf den Besätzen. Entlang der Halsausschnittlinie steppen. Nahtzugaben zurückschneiden. Schrägstreifen nach oben legen und schmal neben der Naht auf den Nahtzugaben feststeppen. Schrägstreifen und Besätze nach innen wenden. Kanten bügeln. Besätze an der Saumkante annähen.

■ Die sertl. Riegel wie die Ärmelriegel nähen. Riegel innen über den Seitennähten auf die Bluse stecken, von rechts feststeppen.

■ Knopflöcher am rechten Vorderteil einnähen.