

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

108 Платье ••

Размеры 38, 40, 42, 44 и 46
Длина от талии 58 см.

Важно: у этого платья горловину переда мы украсили бусинами и пайетками, используя для этого бусы от Bijou Brigitte. Вы можете последовать нашим рекомендациям или пришить бусины и пайетки произвольно.

Вам потребуется:

Эластичный поплин, растягивающийся в поперечном направлении, 1,60–1,65–1,65–1,70–1,70 м шириной 145 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; эластичная лента 0,70–0,70–0,70–0,75–0,75 м шириной 7 мм.

Рекомендуемые ткани: держащие форму легкие платьевые ткани с эластаном или без него.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 108. Детали 1 и 1а склеить по линиям совмещения. На детали 1 стрелки складок вычерчены для размера 38. Для остальных размеров стрелки складок вычертить заново соответственно линиям выкройки.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья — 4 см, на подгибку низа рукавов — 2 см.


Раскрой:

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 1 Перед | 1x |
| 2 Левая верхняя часть переда | 1x |
| 3 Спинка | 2x |
| 4 Обтачка горловины переда со сгибом | 1x |
| 5 Обтачка горловины спинки | 2x |
| 6 Рукав | 2x |

Прокладку приутюжить к обтачкам.

Пошив:

- Стачать вытачки. Глубины вытачек на груди заутюжить вниз, глубины вытачек спинки — к линии середины. На передке заложить и заметать складки в направлении стрелок.
- Левую верхнюю часть переда притачать к переду точно от линии середины. Припуски шва заутюжить вверх.
- Вдоль средних срезов спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать».



Детали 1–6

размер 38	—
размер 40	—
размер 42	—
размер 44	—
размер 46	—

Выполнить задний средний шов от низа до нижнего конца застежки на молнию.

- Стачать боковые и плечевые срезы, а также плечевые срезы на обтачках. Припуски швов разутюжить.

- **Горловина.** Обтачку сложить с платьем лицевыми сторонами, приколоть к срезу горловины. У потайной застежки на молнию отвернуть срезы обтачек, не доходя по ок. 5 мм до края застежки, приколоть к срезу горловины поверх обтачки. Притачать. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголке горловины надсечь. Припуски по краям застежки отвернуть на изнаночную сторону. Обтачку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания как можно ближе к шву. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, пришить к тесьмам застежки-молнии и плечевым швам.

- На рукавах выполнить швы, ниже линии нижнего края оставить открытыми участки для вдевания эластичной ленты. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и настрочить на расстоянии 1 см для кулисок. В кулиски вдеть эластичную ленту, концы эластичной ленты сшить. Длина кулиски в готовом виде 30–31–32–33–34 см.

- Втачать рукава, припосадив их по окатам.
- Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

Это надо знать


Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.


Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы

спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию. Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию. Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.



План раскладки при ширине ткани 145 см



Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Правый и левый рукава выкроить симметрично! Асимметричные детали наложить надписями вверх на разложенную в один слой ткань.