

Die Angaben für die einzelnen Größen eines Schnittes stehen in den Anleitungen hintereinander, durch Gedankenstriche getrennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen

142 Mädchenjacke ●●●

Gr. 116, 122, 128, 134, 140, von S. 62
Rückw. Jackenlänge
34 – 35 – 37 – 39 – 40 cm

Sie brauchen:

Körper, 150 cm breit: 0,90 – 0,95 – 1,00 – 1,05 – 1,10 m. Futter, 140 cm breit: 0,80 – 0,80 – 0,85 – 0,90 – 0,90 m. Vlieseline G 785. Posamentenborte, 7 mm breit: 4,10 – 4,20 – 4,30 – 4,30 – 4,40 m. 7 Knöpfe.

Stoffempfehlung: Stoffe mit etwas Stand.

Papierschnitt:

Schnitt der benötigten Größe ausschneiden.

In Teil 21 die Ansatzlinien für 5 Posamentenverschlüsse markieren. Die obere Ansatzlinie ist für alle Größen im Schnitt eingezeichnet. 4 weitere Linien im Abstand von 6 – 6,5 – 6,5 – 7 – 7,5 cm einzeichnen.

Naht- und Saumzugaben:

Nähte und Kanten 1,5 cm, Saum und Ärmelsäume 4 cm, am Futter 1,5 cm.

Zuschneiden:

Körper:


21 Mittl. Vorderteil 2x
und als Besatz 2x
22 Seitl. Vorderteil 2x
23 Mittl. Rückenteil 2x
24 Seitl. Rückenteil 2x
25 Vord. Ärmel 2x
26 Rückw. Ärmel 2x
27 Stehkragen im Stoffbruch 2x
28 Rückw. Besatz im Stoffbruch 1x
a) linker Verschlussuntertritt 31 – 33 – 34,5 – 36 – 38 cm lang, 5 cm breit, fertige Breite 2,5 cm,
b) 4 Riegelteile (Schulter) 6 – 6,5 – 6,5 – 7 – 7,5 cm lang, 3 cm breit.

Futter: Teil 23 abzüglich Halsauschnittbesatz und an der rückw. Mitte mit einer ca. 2 cm breiten Bewegungsfalte, Teile 22, 24, 25 und 26. Einlage siehe Zuschneideplan. Äußere mittl. Vorderteile verstärken.



Schnittteile 21 bis 28

Gr. 116 —————
Gr. 122 —————
Gr. 128 —————
Gr. 134 —————
Gr. 140 —————



Nähen:

■ **Posamentenverschlüsse und vord. Teilungsnahte:** An beiden mittl. Vorderteilen die Ansatzlinien für die Posamentenverschlüsse auf der rechten Stoffseite markieren. Die Posamentenborte in 10 gleich lange Teile schneiden. Die Bortenstücke so auf die mittl. Vorderteile legen und feststecken, dass der untere Bortenrand an die Markierung trifft, das Bortenende liegt auf der Nahtzugabe der Teilungsnaht. Mittl. Vorderteile an die seitl. Vorderteile steppen, dabei 7 mm unterhalb der Borte die Naht 7 mm für das andere Bortenende offen lassen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Ab den markierten vord. Kanten je eine ca. 1,5 cm lange Schlinge legen (die Schlingengröße richtet sich nach der Knopfgröße). Borte wieder bis zur Teilungsnaht legen und feststecken (Bortenkanten

stoßen aneinander). An der Teilungsnaht das Bortenende zuerst nach unten, dann nach oben zu je einer ca. 2,5 cm langen Schlaufe legen (siehe auch Zeichnung). Das Bortenende durch die Nahtöffnung in der Teilungsnaht nach innen ziehen. Nahtöffnungen zunähen. Borte von Hand aufnähen. Dabei am **rechten** mittl. Vorderteil die letzten 2 cm vor der markierten vord. Kante noch lose lassen, damit die Schlingen beim Verstärken der vord. Kante nicht mitgefasst werden. Schlingen zurückschlagen und feststecken. An der **linken** vord. Kante werden die Schlingen beim Verstärken mitgefasst.

■ Rückw. Mittelnaht, rückw. Teilungsnahte, Seiten- und Schulternahte steppen. Am Besatz die Schulternahte steppen.

■ Äußeres Kragenteil an den Halsausschnitt, inneres Kragenteil an den Besatz steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.

■ Untertritt längs falten, rechte Stoffseite innen. Enden zustoppen. Untertritt wenden und bügeln. Längskanten zusammengefasst ab der Kragenansatznaht an die vord. Kante des linken Vorderteils heften.

■ Besatz rechts auf rechts auf die Jacke stecken, Kragenteile aufeinanderstecken. An der linken vord. Kante werden Bortenenden und Untertritt zwischengefasst. Entlang den vord. Kanten und den Kragenkanten steppen. Besatz nach innen wenden, Kragen wenden. Kanten bügeln. Kragenansatznahte genau aufeinanderstecken. Besatz noch einmal nach oben legen und die Nahtzugaben so weit wie möglich dicht neben der Kragenansatznaht aufeinandernähen. Besatz nach unten legen.

■ **Schulterriegel:** Je ein verstärktes und ein unverstärktes Riegelteil rechts auf rechts aufeinanderlegen. Entlang den Längskanten und je

einem Riegelende steppen. Schulterriegel wenden. An den verstärkten Riegelenden ein Knopfloch einnähen. Riegel auf die Schulternahte legen, an den Armausschnitten festheften. Knöpfe den Knopflochern entsprechend annähen.

■ Ärmelnähte steppen. Ärmelsaumzugaben nach innen bügeln und von Hand annähen.

■ Ärmel einsetzen.

■ Am Saum die Besätze noch einmal nach vorn legen. Saumzugabe nach innen bügeln, aber noch nicht annähen. Besätze wieder nach innen legen.

■ **Jacke füttern, Saum:** Am mittl. Futterrückenteil die Zugaben der Mittelnaht 1 cm breit aufeinandersteppen. Für die Bewegungsfalte entlang der rückw. Mitte von oben und unten ca. 5 cm lang steppen, dazwischen heften. Falte nach einer Seite bügeln. Am Futter die Nähte steppen. Futterärmel einsetzen.

Futter an die Besatzinnenkanten steppen, die Saumzugabe dabei nach unten legen. Futter links auf links in die Jacke legen, Ärmel ineinanderziehen. Saumzugabe wieder nach innen legen und von Hand hohl annähen. Das Futter entlang der unteren Jackenkante einschlagen, die Bruchkante leicht anbügeln und in einem flachen Bogen nach oben schieben, auf der Saumzugabe feststecken. Besätze und Futter annähen. Die Mehrlänge im Futter nach unten legen, leicht anbügeln. Oberhalb der Ärmelsäume am Futter eine ca. 1 cm tiefe Falte abstecken. Ärmelfutter eingeschlagen auf der Saumzugabe annähen, die Mehrlänge nach unten legen, bügeln.

■ Am rechten Vorderteil die losen Bortenkanten bis zur vord. Kante annähen. Vorderteilkanten aneinanderlegen und die Knöpfe den Schlingen entsprechend am linken Vorderteil annähen.

Zuschneideplan bei 150 cm Stoffbreite

Bei doppelter Stofflage zuschneiden, rechte Seite innen.

