

5/2010 Download-Schnitt

Die Angaben für die einzelnen Größen eines Schnittes stehen in den Anleitungen hintereinander, durch Gedankenstriche getrennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen

143 Weste für Jungen ••

Größen 104, 110, 116, 122, 128
von Seite 66
Rückw. Länge 29 – 31 – 32 – 34 – 35 cm

Sie brauchen:

Leinen-Glencheck, 150 cm breit: 0,45 – 0,45 – 0,50 – 0,50 – 0,50 m. Batist als Futter, 140 cm breit: 0,45 – 0,45 – 0,50 – 0,50 – 0,50 m. Vlieseline G 785. 2 Knöpfe. 2 Halbringe, 2,5 cm breit.
Stoffempfehlung: Leinen, Mischgewebe, Baumwollstoffe.

Papierschnitt:

Schnitt in der benötigten Größe ausschneiden.

Naht- und Saumzugaben:

Nähte und Kanten 1,5 cm.


Zuschneiden:

Leinen:

21 Vorderteil 2x

22 Rückenteil 2x

a) 2 Patten 9 cm lang, 5 cm breit, fertige Breite 2,5 cm,



Schnittteile 21 und 22

Gr. 104	-----
Gr. 110	-----
Gr. 116	-----
Gr. 122	-----
Gr. 128	-----

b) rechter rückw. Riegel 8 cm lang, linker rückw. Riegel 11 cm lang, je 5 cm breit, fertige Breite 2,5 cm.
Batist (Futter): Teile 21 und 22.

Einlage siehe Zuschneideplan.

Nähen:

■ Patten längs falten, rechte Seite innen, die Schmalseiten aufeinandersteppen. Patten wenden. Patten rechts auf rechts entlang der mar-

ktierten Ansatzlinie auf die Vorderseite steppen. Patten nach oben bügeln. Die Schmalseiten der Patten schmal und 5 mm breit feststeppen.

■ Rückw. Mittelnäht und Schulternähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.


■ Rückw. Riegel längs falten, rechte Stoffseite innen. Kanten aufeinandersteppen, dabei am linken Riegel eine Schmalseite, am rechten Riegel beide Schmalseiten offen lassen. Riegel wenden, Kanten bügeln. Am rechten Riegel ein Ende 3 cm breit um die zwei Halbringe herumlegen, einschlagen und feststeppen. Die offenen Riegelenden wie eingez. auf das Rückenteil steppen, die Riegel zeigen dabei zur Seite. Zugaben der Riegelansatznähte auf 5 mm Breite zurückschneiden. Riegel zur Mitte legen und entlang den Ansatznähten 7 mm breit absteppen.

■ Am Futter die rückw. Mittelnäht und die Schulternähte steppen.

■ **Weste verstürzen:** Futter rechts

auf rechts auf die Weste stecken. Entlang den vord. und rückw. Saumkanten, den vord. Kanten, den Hals- und Armausschnittkanten steppen. Zum Wenden die Vorderteile durch die Schultertunnel nach hinten schieben und durch eine offene Seitennaht nach außen ziehen. Kanten bügeln. Seitennähte am Oberstoff steppen, dabei auch am Futter jeweils oben und unten ein Stück zustoppen. Durch eine offene Futternaht hineingreifen und die andere Futterseitennaht nach außen ziehen. Restl. offene Naht steppen, wieder zurückschieben. Die zweite Nahtöffnung von Hand zunähen. Westenkanten ringsum schmal absteppen.

■ Knopflöcher am linken Vorderteil einnähen.



Zuschneideplan bei 150 cm Stoffbreite

Bei doppelter Stofflage zuschneiden, rechte Seite innen.