

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

148 Платье для девочки ••

Размеры 92, 98, 104, 110, 116

Длина по спинке 47–50–53–56–58 см.

Вам потребуется:

Трикотажное полотно с ворсистой/махровой изнаночной стороной для лифа платья 0,45–0,45–0,45–0,50–0,50 м шириной 160 см; ткань мадаполам для юбки 0,30 м шириной 140 см для всех размеров; 1 маленькая пуговица; двойная игла швейной машины; лоскуты тканей и хафтфлиз флизофикс для аппликации; нитки для вышивания.


Рекомендуемые ткани: трикотажные полотна с ворсистой/махровой изнаночной стороной для лифа платья, легкие, держащие форму ткани для юбки.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 148.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, по срезу горловины — 7 мм, по нижнему срезу лифа платья — 3 см, на подгибку низа юбки — 4 см, на подгибку низа рукавов — 3 см.



Раскрой:

Из трикотажного полотна с ворсистой/махровой изнаночной стороной:

21 Лиф переда со сгибом 1х
22 Лиф спинки со сгибом 1х
25 Рукав 2х

а) бейка для окантовки краев разреза спинки длиной 23 см и шириной 3 см, включая припуски; б) бейка горловины длиной 30–31–31–32–33 см шириной 3 см, включая припуски.

Из ткани мадаполам:

с) 2 полотнища юбки шириной по 55–55–56–57–57 см и длиной по 19–20–21–22–23 см.

Повшив:

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами — см. модель 138.

• Аппликация. Мотив аппликации (всю голову лисы) переснять прямо на бумажную сторону хафтфлиза. Также на хафтфлиз перевести отдельные детали (нос, детали мордочки и внутренние детали ушей). Все де-



тали выкроить с припусками и приутюжить с изнаночной стороны соответствующих лоскутов ткани. Детали выкроить точно по линиям. С хафтфлиза удалить защитную бумагу. Сначала на лифе переда расположить голову лисы и приутюжить, затем приутюжить отдельные детали. Вышить глаза.

• Разрез спинки — см. модель 146.
• Выполнить плечевые швы. Припуски каждого шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить на спинку.

• Бейку горловины сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Концы бейки стачать с припусками шириной 7 мм. Бейку вывернуть. Продольные срезы бейки притачать вместе, слегка растягивая, к срезу горловины с

припусками шириной 7 мм. Бейку отвернуть вверх, припуски шва заутюжить на платье. Лиф платья отстрочить вдоль шва притачивания бейки близко к шву.

• Рукава втачать в проймы переда и спинки.

• С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов на лифе и шов рукава. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, с лицевой стороны настрочить двойной иглой на расстоянии 2 см.

• Припуск по нижнему срезу лифа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и приметать.

• На юбке выполнить боковые швы. Припуск на подгибку низа юбки заутюжить на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии 3 см. Верхний срез юбки присборить до длины нижнего края лифа платья.

• Верхний срез юбки приколоть с изнаночной стороны к верхнему краю припуска по нижнему срезу лифа платья лицевой стороной к лицевой стороне. Нижний край лифа платья отстрочить на расстоянии 2 см, закрепляя верхний срез юбки.

• Разрез спинки закрыть на воздушную петлю и пуговицу.

Планы раскладки

Трикотажное полотно/ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

Трик. полотно с ворс./махр. изн. стороной шир. 160 см



Ткань мадаполам шир. 140 см

