

131 Блузон для девочки ●●●

Размеры 98, 104, 110, 116, 122

Важно: мотив лимона для аппликации приведен на этой странице поверх текста серым контуром в натуральную величину.


Вам потребуется:

Плотное трикотажное полотно 0,60–0,60–0,65–0,65–0,70 м шириной 140 см; вязаное полотно в резинку 0,20 м шириной 140 см для всех размеров; 1 разъемная застежка-молния длиной 30–35–35–35–40 см; для аппликации: лоскут хлопчатобумажной ткани белого цвета; лоскут




флизофикса; краска для текстиля желтого цвета; кисть или губка; маркер для текстиля черного цвета.

vk.com/burdaby



Планы раскладки

Вязаное полотно в резинку шириной 140 см
Размеры 98–122



Плотное трикотажное полотно шириной 140 см
Размеры 98–122

Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной внутрь. Вязаное полотно в резинку разложить в один слой лицевой стороной вверх.

Рекомендуемые ткани: легкие трикотажные полотна с ворсованной/махровой изнаночной стороной, плотные трикотажные полотна.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно плану раскладки и приколоть. Детали а–с вычертить прямо на трикотажном/вязаном в резинку полотне.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см. Для деталей а–с припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Из плотного трикотажного полотна:

- 21 Полочка 2x
- 22 Спинка со сгибом 1x
- 23 Рукав 2x
- 24 Мешковина кармана 4x

а) бейка для окантовки среза горловины длиной 36–36,5–37–37,5–38 см и шириной 4 см, включая припуски.

Из вязаного полотна в резинку:

- б) 2 манжеты длиной по 16–16–16,5–16,5–17 см и шириной по 11 см, включая припуски;
- с) пояс по нижнему срезу длиной 60–61–62–63–64 см и шириной 11 см, включая припуски.

Пошив:

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами — см. модель 123.

■ Выполнить плечевые швы, контрольная метка 1, у среза горловины — точно до размеченной линии шва. Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Выполнить боковые швы (контрольная метка 2), оставив открытыми входы в карманы.

■ Карманы в швах. Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне. Вдоль входа в карман мешковины притачать точно по размеченным линиям швов, выше и ниже входа в карман — вплотную к боковому шву. Мешковины заутюжить вперед и стачать. Нижние срезы мешковин приметать.

■ Пояс по нижнему срезу сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и приутюжить. Продольные срезы пояса притачать вместе,

слегка растягивая, к нижнему срезу блузона. Припуски шва обметать и отвернуть вверх.

■ Припуск по срезу горловины срезать. Окантовочную бейку (а) с изнаночной стороны приколоть к срезу горловины лицевой стороной к изнаночной стороне и притачать на расстоянии 1 см. Бейку отвернуть вверх, затем на лицевую сторону, обогнув срезы, и приметать поверх шва притачивания. Бейку притачать на расстоянии 1 см от края горловины. С лицевой стороны выступающий срез окантовочной бейки срезать вплотную к стежкам.

■ Для размеров 104, 110 и 122 укоротить застежку-молнию. Измерить длину срезов бортов полочек. Разъемную застежку-молнию укоротить у верхнего конца до полученной длины — см. «Это надо знать» на стр.59.

■ Срезы бортов обметать, припуски по срезам бортов заутюжить на изнаночную сторону. Под края бортов приметать половинки застежки-молнии, верхние концы тесьмы застежки-молнии подвернуть. Застежку-молнию притачать.

■ Выполнить швы рукавов, контрольная метка 3. Припуски швов обметать и разутюжить.

■ На каждой манжете стачать короткие срезы лицевой стороной внутрь. Припуски шва разутюжить. Манжету сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Срезы манжеты притачать вместе, растягивая, к нижнему срезу рукава, совместив шов манжеты со швом рукава.

■ Рукава втачать в проймы так, чтобы припуски швов лежали снаружи. Припуски швов срезать до ширины по 1 см, они остаются не обработанными.

■ Аппликация. Мотив лимона перевести на бумажную сторону флизофикса и вырезать с большими припусками. Флизофикс приутюжить с изнаночной стороны лоскута хлопчатобумажной ткани. Мотив выкроить точно по контурам. С помощью кисти или губки на мотив нанести краску для текстиля. Мотив оставить до высыхания краски, краску закрепить согласно инструкции производителя. Маркером для текстиля нарисовать поры лимона, как обозначено на мотиве.

■ С мотива удалить защитный бумажный слой, мотив приутюжить посередине спинки. По желанию мотив дополнительно настроить вдоль контуров. Совет: для приутюживания мотива используйте проутюжильник или бумагу для выпекания.