


Базовые легинсы для девочек. Рост 122-128-134-140-146



Выкройка базовых леггинсов из трикотажа без бокового шва с цельнокроенной обтачкой пояса. В цельнокроенный пояс вставляется эластичная тесьма- шириной 2-2,5 см. Линия перегиба обтачки показана на лекалах пунктирной линией. Также на лекале нанесены линии бока, уровня колена и уровня икры. Прибавки на свободу облегания-нулевые. Для пошива использовать только эластичные трикотажные полотна.

В лекалах учтены припуски на швы: на шаговый и средний шов-0,7 см и на подгибку низа-2 см.

Для пошива этих легинсов потребуется 4-ех ниточный оверлок для стачивания и обметывания швов и бытовая швейная машинка.

Перед печатью всех листов проверти настройки вашего принтера. На первом листе выкройки есть тестовый квадрат 5*5 см и линейка внизу каждого листа для точной печати размеров лекала.

Таблица типовых размерных признаков для девочек

Российский размер (рост)	Охват груди	Охват талии	Охват бедер
размер 122	58-62	55-58	63-67
размер 128	61-65	57-59	66-70
размер 134	64-68	58-61	69-73
размер 140	67-71	60-61	72-76
размер 146	70-74	62-64	75-79

Табель мер

Российский размер (рост)	Длина легинсов по боку	Длина шагового шва	Ширина штанины по низу	Самая широкая часть штанины
размер 122	69,5	50	19	43
размер 128	74,2	54	19,5	45
размер 134	79	58	20	47
размер 140	83,6	62	20,5	49
размер 146	88	66	21	51

Последовательность обработки


- 1.Стачать на оверлоке шаговые швы двух штанин.
2. Вложить штанины лицом к лицу одна в другую и стачать средний шов легинсов на оверлоке.
- 3.Взять эластичную тесьму шириной 2,5 см и длиной комфортной для обхвата талии вашего ребенка. Стачать ее в кольцо.
4. Распределить равномерно тесьму по обхвату обтачки пояса талии, приложив ее к изнанке легинсов. И соединить тесьму с легинсами по верхнему срезу обтачки на оверлоке , одновременно обметывая срез обтачки пояса легинсов.
- 5.Отвернуть обтачку на изнаночную сторону легинсов, при этом эластичная тесьма окажется внутри и прострочить вдоль обметанного края на машинке эластичной строчкой для трикотажа.
Или образовать кулиску из обтачки и вдеть резинку в нее: (обметать срез на оверлоке, отогнуть на изнанку и настроить цельнокроенную обтачку пояса эластичной строчкой на машинке, вдеть резинку в образовавшуюся кулиску)
- 6.Обметать низ штанин.
- 7.Отогнуть припуск на изнанку и прострочить по низу штанин эластичной строчкой.


Проверочный квадрат 5*5

@dasha_made_moda

@dasha_made_moda

@dasha_made_moda







@dasha_made_moda





la

и.Сплошными-линии бока, уровня колена и икры.
Выг.

@dasha_made_moda




**Легинсы
Рост 140**
Instagram: @Dasha_made_moda
VK.com: made_in_moda
Youtube: Сделано в моде


3 трикотажа с цельнокроеной обтачкой пояса. Пушкитином намечена линия перегиба обтачки. Сп
Прибавки на свободу облегания по всем обхватам-нулевые.

**Деталь штанин
2 дет.**







Легинсы из три



Сетка (4 , 1) Страница 10 из 12





@dasha_made_moda