

KNIPPIE

Artikel KN1801-11

Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst ALLEEN DEZE PAGINA.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met DEZELFDE INSTELLINGEN (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.



9a



KNIPPIE

HOE TE BEGINNEN

Welke patroonmaat past bij jou?

Let op! Onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maannemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel, nooit met het patroon zelf. In de patronen is namelijk een toegift verwerkt, afhankelijk van het model.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.

Je maat nemen

Draag tijdens het meten alleen onderkleding. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

Hoe meet je de maten?

Lichaamslengte

Meet van boven op je hoofd tot op de grond.

1. Bovenwijdte

Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.

2. Taillewijdte

Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.

3. Heupwijdte


Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.

4. Ruglengte

Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.

5. Voorlengte

Vanaf het schouderhalspunt, over de buste, tot de taille.



6. Mouwlengte + schouderbreedte

Meet vanaf het schouderhalspunt via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.

7. Roklengte

Meet van het bandje in de taille tot de zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.

8. Zijlengte broek

Vanaf de taille tot de gewenste lengte.

PATROONMAAT MEISJES EN JONGENS

PATROONMAAT JUNIOR MEISJES EN JONGENS

Patroonmaat meisjes en jongens

Lichaamslengte	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134
bovenwijdte	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67
taillewijdte	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
heupwijdte	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
ruglengte	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8	31	32,2

Patroonmaat junioren meisjes en jongens

Lichaamslengte	140	146	152	158	164	170	176
bovenwijdte	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
taillewijdte	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74
heupwijdte	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
ruglengte	34,8/33,8	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5

◀ A10


B10 ▶



KNIPPIE

TIP

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.



Het patroon overnemen

Bij elk model staat op welk patronenblad de patroondelen te vinden zijn. De lijnen van de patroondelen zijn in de kleuren zwart, rood, groen, oranje of blauw afgebeeld.

Elk model heeft zijn eigen kleur

De nummers van de patroondelen staan in de patroondelen en het knipvoorbeeld. Elke maat heeft zijn eigen lijntype. De maten staan bij de lijnen in de patroondelen afgebeeld.

Markeer de patroondelen die je nodig hebt met een viltstift

Leg doorzichtig patroonpapier op het patronenblad en trek de lijnen over. Neem alle tekens, binnenlijnen en teksten over. Sommige patroondelen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.

Spiegelen

Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.



Alle patronen zijn zonder naden en zomen!

plak-/lijmvlak - niet afknippen

B10

36

Copyright © Newskoolmedia BV – Knippie – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

C10


9c



KNIPPIE

Aansluitlijnen


Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het overnemen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.



Doorknippen/afknippen


Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknippt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelsnaad in komt.

Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknippt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.



Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of tailband, staan niet op het patronenblad. Deze patroondelen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.




Hoeveel stof heb je nodig?

Kijk daarvoor naar het schema dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Gebruik je **grote dessins**, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het naaien mooi doorlopen.
- Een **panel** is een grote afbeelding.
- **Let op**! Katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

De patroondelen op de stof leggen

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.



Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof. **Let op**! Sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

Het knippen van de stof

Stofvouw

De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant

Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel

Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel

Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.



Twee stofvouden

Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouden.

Linker- of rechterdelen


Als op het patroondeel links of rechts staat aangegeven (bijvoorbeeld rechter-voorpand) is links/rechts gezien vanuit het standpunt zoals het kledingstuk wordt gedragen.

Naden en zomen aantekenen

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt.


- Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en belegranden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 3 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen.

Linker- en rechterdelen knippen



Bij asymmetrische modellen en stoffen met ruiten, strepen of dessins leg je de patroon-delen op een enkele stoflaag. • Een voordeel is dat op deze manier heel goed te zien is of de ruiten, strepen of dessins doorlopen. • Maak dan eerst hele delen van de halve patroondelen en teken de delen, zoals een mouw nog een keer in spiegelbeeld. Van sommige delen heb je dan een rechter- en linkerpatroon. • Leg de patroondelen altijd op de goede kant van de stof. Let goed op dat je linker- en rechterdelen knipt.

Uitknippen



Leg tijdens het knippen de hand licht op het patroondeel. • Laat bij het knippen de schaar op de tafel rusten, zodat de stof iets omhoog komt, maar niet wordt opgetild. • Vaak worden vouwlijnen, middenvoorlijnen, figuurnaden en de tekens bij de mouwkop aangegeven met een knipje aan de rand van de stof. • Ben je linkshandig? Gebruik dan een schaar voor linkshandigen.

KIJK VOOR DE BASISNAAITIPS VAN PAG. 38 T/M 41 OP WWW.KNIPMODE.NL/NAAITIPS

KNIPPPIE


Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar.
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.
Strijk de naden na het naaien open en de figuurnaden plat.

Voor je begint

Breng na het knippen en verstevigen de buitenlijnen van het patroon op de stof aan. Geef ook de lijnen en tekens van het patroon op de stof aan. Dat kan met kleermakerskrijt, potlood of door middel van doorslaan.


Doorslaan

Met doorslaan rijg je met rijgdraad door beide stoflagen precies rondom het patroon lusjes. Je werkt met een dubbele draad en legt er geen knoop in. Zo kan je de rijgdraad ook weer makkelijk verwijderen. • Het gaat als volgt: naai met een rijgsteek net naast het papieren patroon en trek de draad telkens niet helemaal aan, zodat er lusjes ontstaan. • Als je alle lijnen, ook zaklijnen e.d., op deze manier op de stof hebt aangebracht, haal je het patroon van de stof. Nu trek je de twee stoflagen voorzichtig een eindje van elkaar en knip je overal, tussen de twee lagen, de draadjes door.



Verstevigen

Voor meer vormvastheid worden verschillende delen van een kledingstuk verstevigd met een laag versteviging. Deze versteviging heeft aan één kant een lijmkant. Lees voordat je begint met verstevigen eerst de gebruiksaanwijzing. Knip de versteviging even groot als het stofdeel. Leg de versteviging met de lijmkant op de verkeerde kant van de stof. Strijk de stof en versteviging voorzichtig met de strijkbout op elkaar vast.




Verstevigingsband

Voor de rechte tailleband is er een speciale laag versteviging met gestante gaatjes. Deze gaatjes geven de stiklijn en vouwlijn aan.



Naad inknippen

Versteviging is ook geschikt om plekken die door inknippen kwetsbaar worden extra tegen rafelen of uitscheuren te beschermen.



Zo zet je het model in elkaar


• Rijg het kledingstuk in elkaar; let hierbij op de inzettekens op het patroon. Pas het kledingstuk, breng eventuele veranderingen aan en naai het daarna volgens de werkvolgorde in elkaar. • Haal vóór het naaien de eventuele doorslagdraden uit de stof. Maak eventueel eerst een proefmodel van katoen. • Kijk verder naar de beschrijving bij het modelnummer.

Goede kant
Verkeerde kant
Verstevigde kant

Rits op maat maken


Deelbare rits

Maak deelbare ritsen aan de bovenkant korter door de overbodige tandjes met een nijptang te verwijderen. Maak boven de laatste tandjes een stevig trensje.



Gewone rits

Maak niet deelbare ritsen aan de onderkant korter. Meet de lengte op en maak een stevig trensje. Knip de rits ± 1.5 cm onder het trensje af.



38

Copyright © Newskoolmedia BV – Knippie – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

D10

9e

E10

11 BLOUSE ANNEBEL ●●●

Je kunt dit model maken in de maten 98 t/m 134.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 32.

Dit heb je nodig

98	104	110	116	122	128	134
Stof lengte streep van 1.40 m breed						
0.85 m	0.90 m	0.90 m	0.95 m	0.95 m	1.00 m	1.00 m
Garneerstof van 1.40 m breed						
0.25 m	0.25 m	0.25 m	0.25 m	0.25 m	0.25 m	0.25 m

Je hebt verder nodig: versteviging lichte kwaliteit (H 180).

Zo maak je het papieren patroon

Knip de volgende patroondelen uit:

- 1 voorpand 4 achterhalsbies-buiten en binnen
2 voorhalsbies-buiten en binnen 5 mouw
3 achterpand

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Spiegelen' op pag. 32. Maak van de patroondelen 2 en 4 hele patroondelen.

Teken de volgende patroondelen zelf

98	104	110	116	122	128	134
6 halsboord (1x knippen)						
4x25 cm	4x25.5 cm	4x26.5 cm	4x27 cm	4x27.5 cm	4x28.5 cm	4x29 cm
7 mouwbies (2x knippen)						
3.5x15 cm	3.5x15.5 cm	3.5x16 cm	3.5x16.5 cm	3.5x17 cm	3.5x17.5 cm	3.5x18 cm
8 halsruche (4x knippen)						
29x2 cm	30x2 cm	30x2 cm	31x2 cm	31x2 cm	32x2 cm	32x2 cm
9 splitbeleg-mouw (2x knippen)						
15x3 cm	15x3 cm	15x3 cm	15x3 cm	15x3 cm	15x3 cm	15x3 cm
10 strikbies (4x knippen)						
30x1 cm	30x1 cm	30x1 cm	30x1 cm	30x1 cm	30x1 cm	30x1 cm

Zo knip je de patroondelen uit de stoffen

Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stoffen. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 33. Knip één lange rand van de halsruche 8 zonder naad.

Voor je begint

Verstevig de volgende delen: de halsbiezen-binnen 2 en 4 • de halsboord 6 tot de helft • de splitbeleggen-mouw 9.

Zo zet je het model in elkaar



Stik de naden smal op de kant door, tenzij het anders wordt beschreven.

Panden

- Naai de schouderaden van het voorpand 1 en het achterpand 3 op elkaar. Naai de zijnaden van de panden op elkaar.

Halsruche

- Naai de uiteinden van de halsruches 8 aan elkaar. Je hebt nu een ring. Werk één lange rand van de halsruche met een lock- of zigzagsteek af.
- Zet de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Laat aan het begin en einde een stuk draad loshangen. Naai een rimpeldraad 7 mm en 13 mm vanaf de bovenrand A van de halsruche.



F10

4. Schuif de stof over de draden op tot een breedte van de bovenrand A van de panden. Zorg dat de rimpels gelijkmatig verdeeld zijn.
5. Leg de panden en de ruche met de goede kanten naar boven. Leg de ruche op de panden. Rijg de naden A van de panden en de halsruche op elkaar.

Halsbies–buiten en binnen en halsboord

6. Naai de schouderaden van de voorhalsbies–buiten **2** en de achterhalsbies–buiten **4** op elkaar. Naai de schouderaden van de voorhalsbies–binnen **2** en de achterhalsbies–binnen **4** op elkaar.
7. Naai de naden A van de halsbies–buiten en de panden op elkaar. Je hebt nu de halsruche vastgenaaid. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de naad A.
8. Vouw de halsboord **6** dubbel. Naai de uiteinden op elkaar. Keer de halsboord. Rijg de halsnaden B van de halsboord op elkaar.
9. Rijg de halsnaden B van de halsboord en de halsbies–buiten tussen de tekens op elkaar.
10. Naai de halsnaden B van de halsbies–buiten en binnen op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de halsnaad B. Knip de naad bij het puntje van de voorhalsbies tot het stiksel in. Vouw de halsbies–binnen naar de verkeerde kant.
11. Vouw de naad aan de losse onderrand A van de halsbies–binnen naar de verkeerde kant. Rijg de losse onderrand op de naad A van de panden vast. Stik de naad A op de halsbies–buiten door. Je hebt nu de onderrand van de halsbies–binnen vastgenaaid.

Mouwsplit

12. Geef de splitlijn C op de verkeerde kant van de mouw **5** aan. Leg het midden van het splitbeleg **9** op de splitlijn C van de mouw.
13. Naai 3 mm aan weerszijden van de splitlijn C en laat het stiksel aan het einde van het split in een puntje uitlopen. Knip het split C tussen de stiksels tot vlak vóór het puntje in.
14. Vouw het splitbeleg naar de verkeerde kant. Stik de splitranden C door. Zet het splitbeleg op de onderrand D van de mouw vast.

Mouwen

15. Zet de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Laat aan het begin en einde een stuk draad loshangen. Naai een rimpeldraad 3 mm boven en onder de patroonlijn E van de mouw. Naai een rimpeldraad 3 mm boven en onder de stiklijnen F van de mouw.
16. Schuif de stof van de mouwkop over de draden op tot een breedte van 5 cm. Schuif de stof van de stiklijnen over de draden op tot een breedte van 15–15,5–16–16,5–17–17,5–18 cm. Zorg dat de rimpels gelijkmatig verdeeld zijn.
17. Vouw de mouw dubbel. Naai de mouwnaden op elkaar. Keer de mouw. Zorg dat de inzettekens op elkaar komen. Naai de mouw in het armsgat E van de panden. Stik het armsgat E met een enkel stiksel door.

Strikbiezen

18. Leg een dikke draad op de goede kant in het midden van de strikbies **10**. Vouw de strikbies in de lengte dubbel met de goede kant op elkaar. Naai de lange randen en een uiteinde op elkaar. Je hebt nu de draad vastgenaaid.
19. Knip de naad tot 0,25 cm van het stiksel af. Keer de strikbies door aan de draad te trekken. Knip het dichte uiteinde + de draad af. Speld een uiteinde van de strikbies op de bovenste stiklijn F op de splitrand C van de mouw.

Mouwbiezen

20. Vouw de naden F en C van de mouwbies **7** naar de verkeerde kant. Leg de mouwbies met de verkeerde kant op de goede kant van de mouw. Naai de mouwbies volgens de aangegeven lijnen F en de uiteinden C smal op de kant op de mouw vast. Je hebt nu de strikbiesen vastgenaaid.

Afwerking

21. Naai met een inslag een zoom van 0,5 cm breed in de onderrand van de mouwen. Naai met een dubbel stiksel een zoom van 2 cm breed in de onderrand van de blouse.




◀ F10

G10 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9g





✂ G10

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9a

134

128

122

116

110

104

98

M.V. R.V.DR.1

A9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9b



A9

B9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9c

CONTROLE VLAK



10 cm

10 cm



B9

C9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8c



VOOR 5



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9d




C9

D9



plak-/lijmvlak - niet afknippen



VOOR 5

8d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9e



D9

E9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8e



STIKLIJN MANCHET 5

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9f



E9

F9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8f



plak-/lijmvlak - niet afknippen

△
9g

✂ △ F9

8g
▽
✂

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8a



A8



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8b

134
128
122
116
110
104
98

2

134

98

M.K.B.V. DR.2



A8

B8



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8c

RIMPELEN 5

RIMPELEN 5

C8

B8

104

110

116

122

128

134

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8d

C8



98

D8



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8e

STIKLIJN MANCHET 5
R.V.DR. 5

SPLIT 5

RIMPELEN 5

RIMPELEN 5

plak-/lijmvlak - niet afknippen



D8

E8




plak-/lijmvlak - niet afknippen



8f

5



F8



plak-/lijmvlak - niet afknippen



E8



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8g

F8



3

M.A. R.V.DR. 3

