

БАЗОВАЯ МУЖСКАЯ ФУТБОЛКА			
Размеры:		42 – 70	
Рекомендуемые материалы:		кулирка, пике, ткани трикотажные с вискозой.	
Припуски по срезам – 0,8 см, на подгибку рукавов и низа изделия – 2,0 см			
Прибавки на свободу облегания:		4,0 см	
Силуэт прямой, рукав втачной.			
ДЕТАЛИ КРОЯ			
ИЗ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА:			
деталь		шт.	
1.	Перед со сгибом	1	
2.	Спинка со сгибом	1	
3.	Рукав	2	
4.	Обтачка горловины со сгибом	1	
5.	Обтачка рукава	2	
Дополнительно:			
1.	Нитки – 4 катушки;		
2.	Киперная лента;		
Примерный расход ткани:		от 0,7 м (42) до 1,1 м (70) при ширине 1,8 м, рибана – 0,15 м	

Пошив:

- Для обработки изделия потребуется четырёхниточный оверлок и плоскошовная машина.
- Сложить лицевыми сторонами спинку и перед. Стачать плечевые срезы на оверлоке со стороны спинки, вставляя долевик. Швы заутюжить на перед.
- Основное изделие и рукав сложить лицевыми сторонами внутрь учитывая рассечки на плече и на полочке. Втачать рукав в открытую пройму. Швы заутюжить на рукав.
- Стачать перед и спинку по боковым швам, завершая строчку по боковым швам рукава. Швы заутюжить на перед.
- Обтачку для горловины стачать, припуск разутюжить. Далее сложить вдоль пополам и приутюжить. Обтачку вложить в горловину, совмещая шов обтачки с левым плечом изделия и втачать на оверлоке. Шов заутюжить в сторону изделия.
- По спинке на шов втачивания горловины настрочить киперную ленту и настрочить только на припуск. Второй край киперной ленты настрочить на 0,1 см на деталь спинки.
- Подогнуть низ изделия и рукава. Обработку низа лучше сделать на плоскошовной машине на 2,0 см.
- Изделие отпарить.
- Шейте с удовольствием!