

Размер

36-38 / 40-42 / 44

Материал

(Ширина ткани 1,40 м)

1,80 м х вареная шерсть, старая розовая, 100% шерсть

1,40 м х подкладочная ткань, темно

-красная 1,30 м х готовые манжеты, грубая вязка, ширина 7 см

0,10 м х ткань манжеты, красно-коричневая

застежка-молния 55 см,

универсальная пряжа, старая розовая

Для вышивки:

универсальная пряжа 120, 100% полиэстер

темно-зеленого, темно-синего, мятного, темно-красного, светло-синего цвета,

0,5 м х нетканый материал для вышивки. Мотив вышивки из машины Library Husquvarna

Бесплатное руководство по изготовлению самостоятельно

Кройка

-Во всех секционных частях содержится 1 см Nz –

Шерсть:

1 х задняя часть в разрыве
ткани 2 х передняя
часть 2 х рукава
2 х передняя часть. Отделка
1 х назад. Отделка
2 х диафрагма
2 х отставка

Ткань манжеты:

1х манжеты на шее

Подкладка (см. Примечание в разрезе)

1 х задняя часть в разрыве
ткани 2 х передняя
часть 2 х рукава

Инструкция по шитью

Шить патчи на рукавах. Сшейте рукава вместе. Для манжетов на рукавах из грубого трикотажа вырежьте их (2 х для **размера 36-38**: 22 см /**размер 40-44**: 23 см), сшейте концы манжеты вместе и опылите. Прикрепите манжеты к краю рукава справа направо, швы встречаются друг с другом. При шитье растяните пояс до уровня рукава. Гладить НЗ в рукаве.

Сшейте боковые швы передней и задней частей вместе.

Вставьте рукава, шов от рукава встречается с первыми пуговицами на передней панели.

Обрезать пояс правильно, для **размера 36-38**: 64 см /**размер 40-42**: 70 см / **размер 44**: 74 см. Пришейте накладки к концу пояса. Для этого сложите накладки на отметке, правая сторона лежит внутри, сдвиньте пояс между ними и стегните вместе в конце, оставив внутреннюю сторону накладки открытой на 1 см выше. Nz гладить. Наденьте пояс с диафрагмой на подол куртки и пришейте, пришив только внешнюю диафрагму, оставив внутреннюю диафрагму все еще открытой.

Уложите две отступы справа друг от друга, стегните вместе по круглому краю. Слегка надрежьте Nz и поверните назад. Гладьте ровно и дважды стегайте на расстоянии 1 см друг от друга.

Продольный край может оставаться открытым и неочищенным.

Обратный ход. Прижмите накладку друг к другу на плече между двумя передними накладками.

Сшейте подкладку вместе, как и куртку, поместив многослойные в небольшую складку на заднем центре. Оставьте отверстие для поворота на боковом шве.

Прикрепите накладки справа к открытому краю выреза от подкладки. Также поместите многослойную подкладку на подоле в складку, чтобы открытый край был заподлицо внизу. Гладить NZ к подкладке.

Простегните передние отделочные концы к внутренней диафрагме от пояса справа к правому.

Справа-отставка за рвачом. Для этого прикрепите отступ справа к отделке с правой стороны, открытые края заподлицо и зафиксируйте большой стежок.

Поверните отверстие куртки так, чтобы отделка и передний край куртки находились справа друг от друга. Вставьте разрывные устройства между ними и хорошо закрепите их иглами, чтобы их можно было стегать на 1,5 см чуть ниже зубцов с помощью Nz.

Перед шитьем лучше всего перевернуть еще раз, чтобы убедиться, что разрыватель, а также отставка лежат правильно, затем стегать вместе.

Откройте молнию и пришейте другую сторону. Затем снова поверните куртку.

Гладьте края ровно.

Манжеты шеи складываются вдоль по центру с левой стороны внутри. Наденьте сложенные манжеты справа на вырез шеи, сдвиньте спереди между отделкой и передней частью. Манжеты при этом нужно немного растянуть. Для лучшего успеха сначала сшейте с помощью рядной пряжи и большого стежка и сшейте вместе. Reihgarn снять, Аренда. нарежьте что-нибудь по округлости. Переверните и погладьте.

Пришейте подкладку внутри к припуску на шов рукава и подола. Переверните куртку и зашейте отверстие в подкладке.

Готово!