



plak-/lijmvlak - niet afknippen =
линия соединения/склейки - не разрезать



ВНИМАНИЕ! Прежде чем начать работу с выкройкой, внимательно изучите информацию на этой странице!

Перед распечаткой всей инструкции распечатайте сначала **ТОЛЬКО ЭТУ СТРАНИЦУ**.

На ней измерьте линейкой контрольный квадрат. Его стороны должны быть длиной строго 10 см.

Если это не так, распечатайте страницу повторно, убедившись, что установлен реальный размер страницы (100 %) и формат бумаги выбран правильно – А4 (210 x 297 мм).

Если на распечатанной странице длина сторон контрольного квадрата составляет точно 10 см, то можно печатать все остальные страницы – **С ТЕМИ ЖЕ ПАРАМЕТРАМИ ПЕЧАТИ** (реальный размер, формат бумаги А4).

На одной из страниц с выкройкой также помещен контрольный квадрат. Перед тем как вы начнете склеивать части выкройки, прокон-

тролируйте еще раз длину сторон контрольного квадрата. Если его размеры строго 10 x 10 см, значит, параметры распечатанной выкройки будут правильными. Можно склеивать листы и вырезать выкройки.

Если вы не проделаете все вышеописанные шаги, есть вероятность того, что параметры полученной выкройки будут некорректными.



A10

9a



КАК СНИМАТЬ МЕРКИ И РАБОТАТЬ С ВЫКРОЙКАМИ

Как определить размер

Внимание! Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступать к раскрою материала и пошиву изделия, сначала следует выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по предоставленной таблице.

- Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.
- Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.
- Обведите в таблице размерных признаков значения, которые ближе всего к вашим измеренным величинам или совпадают с ними. Скорее всего, некоторые цифры будут находиться в разных колонках. Это означает, что при выборе размера следует ориентироваться на ключевые измерения для конкретного изделия. А в некоторых случаях выкройки потребуют подгонки по фигуре.
- Для плечевых изделий (платья, блузки, жакеты и т. п.) ориентируйтесь на обхват груди, а для поясных изделий (юбки, брюки) – на обхват бедер. Сверяйте измерения фигуры только со значениями в таблице. Можно измерить и выкройки, но важно знать: в выкройки, как правило, уже включены различные прибавки на свободное облегание, в зависимости от модели.
- Если ваш рост значительно отличается от данного в таблице в большую или меньшую сторону, вам необходимо внести измене-

ния в выкройки – удлинить или укоротить детали соответственно.

Обратите внимание

Проводить измерения фигуры следует в нижнем белье. Следите, чтобы сантиметровая лента при измерении не утягивала тело, она должна свободно облегать фигуру.

Как выполнять измерения

Рост

Измеряется от макушки до пола.

1. Обхват груди

Измеряется горизонтально вокруг грудной клетки по наиболее выступающим точкам груди.

2. Обхват талии

Измеряется горизонтально вокруг линии талии, чуть выше пупка. Прибавьте к измерению ок. 2 см, если вы не любите слишком прилегающую по талии одежду.

3. Обхват бедер

Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.

4. Длина спины до талии

Измеряется вертикально от уровня седьмого шейного позвонка до ленты, повязанной на линии талии.

5. Длина переда до талии

Измеряется спереди от точки основания

шеи, через выступающую точку груди до ленты, повязанной на линии талии.

6. Длина рукава плюс ширина плеча

Измеряется от точки основания шеи по линии плеча (плечевому скату), далее – по немного согнутой в локте руке до запястья.

7. Длина юбки

Измеряется от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

8. Длина брюк сбоку

Измеряется сбоку от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.





Таблица размерных признаков детских фигур (мальчики и девочки)

Рост	Дети																Подростки									
	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176			
Обхват груди	41	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88			
Обхват талии	41	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74			
Обхват бедер	41	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92			
Длина спины до талии	13	14.5	16	17.5	19	20.2	21.4	22.6	23.8	25	26.2	27.4	28.6	29.8	31	32.2	34.8/33.8	34.8/35.4	36.2/37	37.6/38.6	39/40.2	41.5/41.8	43/44.5			
Размер	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176			
Обхват головы	45	46	46	47	47	48	48	49	50	51	51.5	52	52.5	53	53.5	54	55	55.5	56	56	56	57	58			



Как перенести выкройки деталей

В описании каждой модели указано, на каком листе находятся выкройки к ней. Все детали одной модели имеют один цвет – например черный, зеленый, оранжевый или синий.

Как различать выкройки на листе

Номера выкроек на листе соответствуют номерам на плане раскладки, представленном в описании. Контуры деталей разных размеров имеют разное начертание. Размеры обозначены у соответствующих линий.

Как копировать детали

Обведите детали нужного размера фломастером или маркером. Положите прозрачную бумагу для выкроек (кальку) поверх листа с выкройками и скопируйте выкройки по контуру. Перенесите все символы, знаки, внутренние линии и надписи на выкройках. Красная линия между двумя знаками означает, что в этом месте должен быть сгиб или складка. Некоторые детали, например обтачки, располагаются внутри основной детали, их нужно скопировать отдельно.


Зеркально скопировать (выполнить в разворот)

Иногда на листе выкроек дается половина детали, из которой нужно сделать цельную. Расположите скопированную половину детали повторно на бумаге и вырежьте еще раз. Так вы получаете две части детали, которые нужно склеить по средней линии (оси симметрии), чтобы получилась цельная деталь.

СЛОВАРЬ:

Patroneel = половина детали

Gespiegeld patroondeel = зеркально скопированная часть




m.a. stofvouw = средняя линия, сгиб
spiegellijn = ось симметрии



Линии соединения частей выкроек

Некоторые крупные детали на листе выкройки разделены на две или более частей. После копирования их нужно склеить между собой по указанным линиям, совмещая контрольные знаки.


СЛОВАРЬ: aansluitlijn = линия соединения; recht van draad = направление нитей основы; figuurnaad = вытачка; middenachter = задняя средняя линия.



Линии разрезов

Некоторые детали нужно разрезать на части перед тем, как выкраивать из ткани. Например, если в модели предусмотрены отделочные швы и т. п. В случае, когда даются несколько вариантов длины моделей, следует определить длину выбранной модели и подрезать выкройки деталей по указанным линиям.


СЛОВАРЬ: zijnaad = боковая линия; doorknipslijn = линия разреза; middenachter = средняя линия; afknipslijn = подрезать.



Начертить детали в виде прямоугольников

Простые прямоугольные детали, например клапан кармана или пояс, не даются на листе выкройки. Их необходимо начертить самостоятельно. Чертеж детали и все параметры без учета припусков на швы даются в описании. Линия сгиба в них обозначена пунктиром.

СЛОВАРЬ: 16 cm breed = ширина 16 см; 10 cm lang = длина 10 см; vouwlijn = линия сгиба



Сколько нужно материала?

Расход материала указан на плане раскладки выкроек в описании к модели.


- Если материал имеет **крупный рисунок**, а также рисунок в клетку или полоску, ткани потребуется больше, поскольку детали раскладываются с учетом расположения швов так, чтобы рисунок красиво смотрелся в готовом изделии;
- принт/монораппорт** – это один крупный рисунок на материале;
- важно:** хлопковые и льняные материалы дают усадку после стирки; необходимо выстирать, высушить и отгладить ткань перед раскроем.

27

Расположение выкроек на материале

Располагайте детали в одном направлении, учитывая направление ворса или рисунок ткани.

СЛОВАРЬ: stofvouw = сгиб материала; recht van draad = направление нитей основы/направление петельных столбиков; zelfkant = кромка материала



Детали следует выкраивать по направлению нитей основы. Линия направления нитей основы всегда указана на выкройках. Следите, чтобы эта линия шла параллельно кромке ткани.

Важно! Внимательно смотрите план раскладки: некоторые детали требуются выкроить несколько раз.

Раскрой деталей из материала

Сгиб материала

Сгиб, который образуется при складывании материала вдвое.

Кромка материала

Обработанный край материала.

Раскладка материала в сгиб

Сложите материал пополам лицевой стороной внутрь, соединив кромки друг с другом.

Раскладка материала в разворот

Разложите материал лицевой стороной вверх. Будьте внимательны: в этом случае нужно выкраивать правую и левую детали изделия в зеркальном отражении.

Раскладка материала в сгиб, кромками встык

Сложите материал в два слоя, располагая кромки встык или перегибая материал на необходимую ширину. Таким образом сгибы получаются с двух сторон.

СЛОВАРЬ: stofbreedte 70 cm = ширина сложенного материала 70 см; stofvouw = сгиб материала; zelfkant = кромки материала




Припуски на швы и подгиб

Выкройки деталей изделия не содержат припуски на швы. Поэтому при выкраивании к срезам необходимо добавить припуски:

- 1 см – к фигурным (дугообразным) срезам деталей и срезам обтачек;
- 1 см – припуск на шов в нижней части проймы, который у плечевого среза увеличивается до 3 см;
- 2 см – по окату рукава;
- 2 см – для остальных швов;
- 3–6 см на подгиб низа;
- 1 см – по периметру прямоугольных деталей.

Закрепляющая строчка


Припуски швов могут закрепляться строчками – настрачиваться: подрезать припуски швов на разную ширину, заутюжить их на обтачку, подкладку или указанную деталь, проложить с лицевой стороны машинную строчку.



Строчка в шов

В некоторых случаях требуется закрепить внутреннюю деталь, например при обработке пояса, при этом закрепляющая строчка прокладывается с лицевой стороны изделия точно в шов притачивания.

СЛОВАРЬ: beleg = подкладка пояса in de naad stikken = строчка в шов




platstikken = настроченный шов

Подгонка застежки-молнии по длине


Разъемная застежка-молния

Подрезать верхние концы лент разъемной застежки-молнии на одинаковую величину. Выполнить плотные закрепки у верхних звеньев застежки-молнии.



Обычная застежка-молния

Неразъемную застежку-молнию подрезают у нижнего конца. Выполнить плотную закрепку на уровне, определяющую новую длину застежки-молнии. Подрезать застежку-молнию на 1,5 см ниже закрепки.



ДЕТСКИЙ КОМБИНЕЗОН ●

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 104–134.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см					
0,95 м	1,05 м	1,10 м	1,30 м	1,35 м	1,50 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, кромка для швов, 2,75 м шнура, 1 потайная застежка-молния длиной 22 см, при необходимости двойная игла.

РАСКРОЙ:

1 перед, цельнокроеный с передней частью рукава **2** спинка, цельнокроеная с задней частью рукава

Важно! Объединить две части выкроек **1** и **2** в целые детали, соединяя знаки ○● детали **1** и □■ детали **2**.

ОСТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ВЫЧЕРТИТЬ ПРЯМО НА ТКАНИ:

4 – бейка горловины (2 детали): длиной 16,75–17–17–17,25–17,5–17,75 см, шириной 2 см.

5 – кулиска по талии (1 деталь): длиной 61,5–63,5–65,5–67,5–69,5–71,5 см, шириной 1,5 см.

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

- Разложить детали на ткани в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.
- Проложить кромку для швов по плечевым и верхним срезам цельнокроеных рукавов спинки **2** и срезам горловины переда **1** и спинки **2** с изнаночной стороны.



ПОШИВ:

Основные детали

1. Стачать средние срезы частей переда **1** от метки, определяющей длину застежки-разреза. Стачать средние срезы частей спинки **2** от метки, определяющей длину застежки.
2. Обработать срезы округлого отверстия **В** частей рукава переда и спинки швом вподгибку шириной 1 см.
3. Стачать плечевые срезы переда и спинки и верхние срезы частей цельнокроеных рукавов (за два приема), оставляя небольшое отверстие для продевания шнура в кулиску на расстоянии 1 см до линии низа рукава.

Кулиска горловины и потайная застежка-молния

4. Наложить части бейки горловины лицевой стороной на лицевую сторону изделия, совместить срезы и притачать бейку к срезу горловины за два приема. Бейку заутюжить наружу, швы – на бейку. Обработать срезы застежки-разреза переда (включая поперечные срезы бейки = края кулиски) швом вподгибку шириной 1 см.
5. Обработать потайную застежку-молнию в среднем шве спинки, располагая верхний конец застежки-молнии у линии верхнего края (сгиба) бейки. Для притачивания потайной застежки-молнии следует использовать специальную лапку для притачивания застежки-молнии. Игла швейной машины устанавливается в правом или левом положении соответственно. Благодаря этому строчка притачивания будет проложена точно рядом со звеньями застежки-молнии.
6. Открыть застежку-молнию. Наложить одну часть застежки-молнии внешней стороной вниз на лицевую сторону припуска шва так, чтобы звенья застежки-молнии располагались точно на линии шва и приметать.



plak-/lijmvlak - niet afknippen

◁ C10

D10 ▷

9d



7. Аналогично наложить и приметать вторую часть застежки-молнии.
8. Открыть застежку-молнию. Сместить замок застежки до конца вниз. Установить специальную лапку для притачивания застежек-молний. Отогнуть звенья застежки-молнии наружу и расположить лапку вплотную к звеньям.
9. Притачать левую часть застежки-молнии от верхнего среза детали до нижнего края застежки изделия. Притачать правую часть застежки-молнии от нижнего края застежки изделия до верхнего среза детали.
10. Закрыть застежку-молнию. Внизу с изнаночной стороны проложить несколько прочных поперечных стежков, ограничивающих длину застежки и закрепляющих звенья. Теперь можно подрезать лишнюю длину застежки-молнии. При желании настроить ленты застежки-молнии к припускам швов.
11. Заутюжить бейку горловины вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. Заутюжить внутрь открытые срезы бейки и настроить внутренний продольный край бейки с изнаночной стороны изделия по горловине строчкой в край. Отрезать два куса шнура длиной по 40 см и продеть внутрь полученных кулисок по горловине (т. е. внутрь бейки). Задние концы шнуров пришить к лентам застежки-молнии. Завязать узлы на передних концах шнура. Задние концы кулиски горловины подогнуть внутрь и подшить сгибы к лентам застежки-молнии.

Средний и шаговые швы

12. Стачать нижние срезы цельнокроеных рукавов и боковые срезы переда и спинки комбинезона до метки, определяющей длину шлицы внизу. Обработать шаговые швы.

Кулиска по талии

13. Продублировать прокладкой участки петель с изнаночной стороны переда. Обметать петли для продевания шнура на передаче посередине между линиями кулиски **D** на расстоянии 3 см от среднего переднего шва.

14. Стачать концы кулиски по талии **5** в кольцо. Наложить кулиску изнаночной стороной на изнаночную сторону изделия и настроить по линиям **D**.

Завершение обработки

15. Обработать срезы шлиц **E** внизу боковых швов швом вподгибку шириной 1 см.
16. Заутюжить подгиб рукава на изнаночную сторону и настроить его двойной строчкой, чтобы получить кулиску. Отрезать кусок шнура длиной 60 см и продеть в кулиску. Остаток шнура продеть в кулиску по талии через петли на передаче. Завязать узлы на концах шнура.
17. Подгиб низа изделия шириной 1 см заутюжить на изнаночную сторону и застрочить двойной строчкой.

ПОДПИСИ НА ВЫКРОЙКАХ

aansluitlijn = линия соединения

stiklijn model 14 deel 1 = линия строчки, модель 14, деталь 1

middenvoor = средняя линия переда

recht van draad, R.V.DR. = направление нити основы

deel = деталь

split model 14 deel 1 = застежка-разрез, модель 14, деталь 1

vouwlijn beleg 2 = подгиб рукава 2, сгиб

split 1 = шлица 1

split 2 = шлица 2

vouwlijn beleg 1 = подгиб рукава 1, сгиб

middenachter = средняя линия спинки

stiklijn model 14 deel 2 = линия строчки, модель 14, деталь 2


◀ D10

E10 ▶

9e



Обратите внимание! Первые листы выкройки содержат оригинальное описание пошива на нидерландском языке. Эти листы печатать не обязательно!



F10 ▶

◀ E10

9f



Artikel KN2002-14jumpsuit_pdfpatroon
KN2002-15jurk_pdfpatroon



Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst **ALLEEN DEZE PAGINA**.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's. Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

A10



9a





Welke patroonmaat past bij jou?

Let op Onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maaten nemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na. Let op: afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.


- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.

Je maat nemen

Draag tijdens het meten alleen onderkleding. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

Hoe meet je de maten?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op de grond.
- **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.
- **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.
- **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.
- **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.
- **Voorlengte** Vanaf het schouderhalspunt, over de buste, tot de taille.



A10

B10


Patroonmaat meisjes en jongens

Lichaamslengte	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134
bovenwijdte	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67
taillewijdte	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
heupwijdte	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
ruglengte	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8	31	32,2

Patroonmaat junioren meisjes en jongens

Lichaamslengte	140	146	152	158	164	170	176
bovenwijdte	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
taillewijdte	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74
heupwijdte	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
ruglengte	34,8/33,8	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5

Maat	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Hoofdomvang	46	47	47	48	48	49	50	51	51,5	52	52,5	53	53,5	54	55	55,5	56	56	56	57	58



Het patroon overnemen

Bij elk model staat op welk patronenblad de patroondelen te vinden zijn. De lijnen van de patroondelen zijn in de kleuren zwart, rood, groen, oranje of blauw afgebeeld.

Elk model heeft zijn eigen kleur

De nummers van de patroondelen staan in de patroondelen en het knipvoorbeeld. Elke maat heeft zijn eigen lijntype. De maten staan bij de lijnen in de patroondelen afgebeeld.

Markeer de patroondelen die je nodig hebt met een viltstift

Leg doorzichtig patroonpapier op het patronenblad en trek de lijnen over. Neem alle tekens, binnenlijnen en teksten over. Sommige patroon-delen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.

Spiegelen

Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu

twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.



VRAGEN?

Heb je vragen over patronen uit het blad? Mail onze coupeuse: coupeuse@newskoolmedia.nl

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.






Aansluitlijnen

Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het overnemen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.




Doorknippen/afknippen

Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.



Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of tailleband, staan niet op het patronenblad. Deze patroondelen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.




Hoeveel stof heb je nodig?

Kijk daarvoor naar het schema dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Gebruik je grote dessins, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het naaien mooi doorlopen.
- Een panel is een grote afbeelding.
- Let op: Katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

De patroondelen op de stof leggen

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.



Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

Let op Sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

Het knippen van de stof

Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

Twee stofvouden Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouden.




Let op Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze. Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

Naden en zomen aantekenen

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt. • Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en beleganden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 3 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.


Platstikken

Knip de naden ongelijk af. • Leg de naden onder het beleg of de voering. Stik het beleg of de voering smal op de kant door. Het beleg of de voering valt nu beter naar de verkeerde kant.



In de naad stikken


Stik de tailleband op de goede kant in de naad door.



Rits op maat maken


Deelbare rits

Maak deelbare ritsen aan de bovenkant korter door de overbodige tandjes met een nijptang te verwijderen. Maak boven de laatste tandjes een stevig trensje.



Gewone rits

Maak niet deelbare ritsen aan de onderkant korter. Meet de lengte op en maak een stevig trensje. Knip de rits ± 1.5 cm onder het trensje af.




C10

plak-/lijmvlak - niet afknippen



KNIPTIPS



1

Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2


Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3

Strijk de naden na het stikken open en de figuurnaden plat.

4

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.



14

JUMPSUIT ●●

Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en de basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.

Dit model kun je alleen maken van tricotstof.

Je kunt dit model maken in de maten

104 t/m 134.

DIT HEB JE NODIG

Stof van 140 cm breed: voor de maten 104 : 0,95 m; 110 : 1,05 m; 116 : 1,10 m; 122 : 1,30 m; 128 : 1,35 m; 134 : 1,50 m.

Fournituren : rekbare versteviging • naadband • 2,75 m koord • 1 blinde rits van 22 cm • eventueel een tweelingnaad.

Knip de volgende patroondelen uit:

1 voorpand 2 achterpand

Let op: de patroondelen 1 en 2 staan in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens 1 ○● en 2 ■□ aan elkaar.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- 4 halstunnel (2x knippen): 2 cm lang en 16,75-17-17-17,25-17,5-17,75 cm breed.
- 5 taillletunnel (1x knippen): 1,5 cm lang en 61,5-63,5-65,5-67,5-69,5-71,5 cm breed.


VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof.
- Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de schouderaden van het achterpand 2 en de halsnaad A van de panden 1 en 2.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Panden

1. Stik de m.voornaden van de voorpanden 1 vanaf het splitteken. Stik de m.achternaden van de achterpanden 2 vanaf het splitteken voor de rits.
2. Stik een zoom van 1 cm breed in de bovenmouwnaad B van de panden 1 en 2.



D10

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9d



3. Stik de schouderaden en aansluitend de bovenmouwnaden van de panden; laat 1 cm voor de vouwlijn beleg open.

Halstunnel en blinde rits

4. Stik de halsnaden A van de halstunnel en de panden. Stik een zoom van 1 cm breed in de voorrand C van de halstunnel en de splitrand C van het voorpand.
5. Zet de rits vanaf de helft van de halstunnel in het split van de m.achternaad. Gebruik voor het stikken een ritsvoetje en stel de machine in op de linker- of rechterstand, zodat je precies langs de tandjes van de rits kunt stikken.
6. Doe de rits open. Leg één helft van de rits met de goede kant beneden op de goede kant. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split. Rijg het ritslintje op de naad vast. Doe de rits dicht om te bepalen dat de bovenkant van de andere helft van de rits, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden.
7. Leg de andere helft van de rits op dezelfde manier langs de andere naad van het split en rijg hem op de naad vast.
8. Doe de rits open en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de tandjes van de rits.
9. Stik de linker helft van de rits tot de onderkant van het split. Stik de rechter helft van de rits vanaf de onderkant van het split.
10. Doe de rits dicht. Maak de rits aan de onderkant op de juiste lengte met een paar dwarssteken over de tandjes. Knip eventueel het uitstekende uiteinde van de rits af. Stik de ritslintjes smal op de kant op de naad vast.



◀ D10

11. Vouw de halstunnel met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Stik de hals smal op de kant door. Rijg 40 cm koord door de tunnel en zet het uiteinde op het lintje van de rits vast. Leg een knoopje in het andere uiteinde van het koord. Zoom het achter-uiteinde van de tunnel op het lintje van de rits vast.

Naden

12. Stik de ondermouwnaden en aansluitend de zijnaden tot het splitteken. Stik de binnenbeennaden.

Tailletunnel

13. Verstevig op de verkeerde kant de plaats voor het knoopsgat in het voorpand. Maak 3 cm vanaf m.voor en tussen de stiklijnen D het knoopsgat.
14. Stik de kort uiteinden van de tailletunnel 5. Leg de tunnel op de verkeerde kant van de panden. Stik de panden volgens de stiklijnen D door.

Afwerking

15. Stik een zoom van 1 cm breed in de splitranden E.
16. Vouw het beleg aan de mouw naar binnen en stik het met een dubbel stiksel of de tweelingnaald vast, zodat een tunnel ontstaat. Rijg 60 cm koord door de tunnel en leg een knoopje in het uiteinde.
17. Stik met een dubbel stiksel of de tweelingnaald een zoom van 1 cm breed in de onderrand van de pijpen.

15

JURK ••

Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en de basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.

Dit model kun je alleen maken van tricotstof.

Je kunt dit model maken in de maten

104 t/m 134.

9e



E10 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen



DIT HEB JE NODIG

Stof van 140 cm breed: voor de maten 104 : 0,95 m; 110/116 : 1,00 m;
122 t/m 134 : 1,05 m.

Fournituren : rekbare versteviging; naadband • 1,15 m koord • 10 cm koordelastiek • 1 knoop • elastiek van 1,5 cm breed • eventueel een tweelingnaald.


Knip de volgende patroondelen uit:

- 1 voorpand 3 ruche
2 achterpand

Let op: knip de patroondelen 1 en 2 op de aangegeven lengtelijn af en door, zodat de voorpas 1 en de achterpas 2 ontstaan.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- 6 halstunnel (1x knippen): 2 cm lang en 33,5-34-34-34,5-35-36,5 cm breed.
7 voorpand en achterpand rok (2x knippen): 30,5-31,5-32,5-33,5-34,5-35,5 cm lang en 57-58-59-60-61-62 cm breed.

**VOOR JE BEGINT**

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof.
- Verstevig het grijze deel in het knipvoorbeeld.
- Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de schouternaden van het achterpand 2 en de halsnaden A van de panden 1 en 2.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR**Passen**

1. Stik de schouternaden van de passen 1 en 2. Stik met een inslag een zoom van 0,5 cm breed in de achterranden B van de achterpas.

Halsbies

2. Knip van het koordelastiek een stukje van 4 cm af. Vouw het elastiek dubbel tot een lusje en spel de uiteinden op het korte uiteinde van de halsbies 6.
3. Vouw de bies dubbel en stik de korte uiteinden dicht. Keer de bies en zet de halsnaden A op elkaar.
4. Stik de halsnaden A van de bies en de passen. Leg de halsnaden A onder de passen en stik hem smal op de kant op de passen door.

**Ruche**

5. Stik met een inslag een zoom van 0,5 cm breed in de onderrand van de ruche 3.
6. Stik een rimpeldraad 3 mm aan weerszijden van de patroonlijn C van de ruche. Schuif de stof op over de draden tot de lengte van de onderrand C van de passen. Verdeel de rimpels gelijkmatig.
7. Speld de naden C van de ruche en de passen op elkaar.

Panden

8. Stik de schouternaden van de panden 1 en 2.
9. Stik met een dubbel stiksel of de tweelingnaald een zoom van 1 cm breed in het armgat. Stik de zijnaden.
10. Stik de naden C van de passen en de panden.
11. Verstevig op de verkeerde kant de plaats voor het knoopsgat in het voorpand. Maak het knoopsgat op de aangegeven plaats.

Panden rok

12. Stik de rechter-zijnaden van de panden rok 7. Stik de linker-zijnaden 1,5 cm vanaf de bovenrand.
13. Stik een rimpeldraad 7 en 13 mm vanaf de bovenrand D van de panden rok. Schuif de stof op over de draden tot de lengte van de rand



E10


F10



- D van de panden. Verdeel de rimpels gelijkmatig.
14. Stik de panden en panden rok op de vouwlijn beleg E op elkaar. Vouw het beleg naar boven. Stik het voorpand op belegbreedte door, zodat er een tunnel ontstaat.
 15. Rijg $\pm 47-48-49-50-51-52$ cm + naden van het elastiek door de tunnel en stik de uiteinden op elkaar. Zoom de opening dicht. Rijg het koord via de knoopsgaten door de tunnel en leg een knoopje in de uiteinden.

Afwerking

16. Zet de knoop aan.
17. Stik met een dubbel stiksel of de tweelingnaald een zoom van 2 cm breed in de onderrand van de jurk.



✂ F10

9g
✂

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9a



1

AANSLUITLIJN 1



A9

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9b

✂ A9

STIKLIJN MODEL 14 DEEL 1

AFKNIPLIJN MODEL 15 DEEL 1

plak-/lijmvlak - niet afknippen

B9 ▽

8b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9c

MIDDENVOOR RECHT VAN DRAAD 1

104

110

15 DEEL 1

C9

plak-/lijmvlak - niet afknippen



VOUWLIJN BELEG MODEL 15 DEEL 1
STIKLIJN MODEL 14 DEEL 1

104
110
116
122
128
134

DEEL 1

B9

8c



9d

D9

C9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8d

AFKNIPLIJN MODEL 15

AFKNIPLIJN MODEL 15 DEEL 1

DOORKNIPLIJN MODEL

DOORKNIPLIJN

MODEL 15 DEEL 1

SPLITMODEL 14 DEEL 1

134

128

122

116

110

104

134

128

122

116

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9e

D9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

VOUWLIJN
BELEG 2

VOUWLIJN
BELEG 2

AFKNIPLIJN

AFKNIPLIJN

E9

8e

134

128

122


116

110

104



9f




1

AANSLUITLIJN 1

F9

plak-/lijmvlak - niet afknippen



MODEL
15 DEEL 2

MODEL
15 DEEL 2

E9

8f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9g

SPLIT 1

SPLIT 1

104

110

116

122

128

134

F9




plak-/lijmvlak - niet afknippen

8g



△
8a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8b



A8

B8

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8c

SPLIT 2

SPLIT 2



B8

C8



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8d

VOUWLIJN BELEG 1

VOUWLIJN BELEG 1



C8

D8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

134 128 116 122 104 110

RECHT VAN DRAAD RIMPELEN 3



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8e

DOORKNIPLIJN MODEL 15 DEEL 2

DOORKNIPLIJN MODEL 15 DEEL 2

SPLIT MODEL 15 DEEL 2



D8

E8



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8f



RECHENDEGIM RITS MODEL 16 DEEL 2

MIDDENACHTER



E8

F8



plak-/lijmvlak - niet afknippen





AANSLUITLIJN 2

RECHT VAN DRAAD 2

VOUWLIJN BELEG MODEL 15 DEEL 2
STIKLIJN MODEL 14 DEEL 2

~~WAGNER LUN MODEL 15 DEEL 2~~

STIKLIJN MODEL 14 DEEL 2

3

M.A.3

CONTROLE VLAK

10 cm

10 cm