

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

132 Блузка ●●●●

Размеры 116, 122, 128, 134, 140

Вам потребуется

Вискозная ткань с принтом 1,05–1,10–1,10–1,15–1,20 м шириной 140 см; флизелин G 785; эластичная лента 0,40 м шириной 7 мм; 1 пуговица.

Рекомендуемые ткани: блузочные ткани.

Бумажная выкройка

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски

На швы, по срезам, на подгибку низа блузки и рукавов – 1,5 см.



Раскрой

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 1 Перед со сгибом | 1x |
| 2 Спинка со сгибом | 1x |
| 3 Обтачка горловины переда со сгибом | 1x |
| 4 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |
| 5 Рукав | 2x |
| 6 Воротник | 4x |

Прокладка: приутюжить к деталям 3, 4 и 6 (2x = внешние детали воротника) с изнаночной стороны.

Пошив

■ Спинку наложить на перед лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть и стачать плечевые срезы, контрольная метка 1. Припуски швов обметать и разутюжить. На обтачке горловины выполнить плечевые швы, контрольная метка 2. Припуски швов разутюжить.



■ **Воротник.** По одной дублированной и не дублированной прокладкой детали воротника сложить лицевыми сторонами, стачать внешние срезы. Припуски швов срезать близко к строчкам, на участках скругления надсечь. Детали воротника вывернуть, приутюжить и вметать в горловину, контрольная метка 3, совместив передние концы деталей воротника у линии середины переда.

■ Обтачку горловины приколоть к срезу горловины поверх воротника, а также поверх размеченной линии разреза спинки, совместив плечевые швы. Проложить строчку вдоль среза горловины и далее вокруг размеченной линии разреза спинки на расстоянии 2 мм, у нижнего конца разреза спинки (поперечная метка) несколько стежков проложить поперек. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скругления надсечь. На спинке выполнить разрез меж-

ду строчками. Обтачку горловины отвернуть на изнаночную сторону, горловину и края разреза приутюжить и отстрочить в край. Внутренний срез обтачки обметать и пришить вручную к припускам плечевых швов.

■ Выполнить боковые швы и швы рукавов, контрольные метки 4 и 5. Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Припуски на подгибку низа рукавов обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить по разметке для кулисок, оставив в швах открытыми небольшие участки для вдевания эластичных лент.

■ Эластичную ленту разрезать на 2 равные части. Отрезки эластичной ленты вдеть в кулиски рукавов с помощью маленькой английской булавки, концы эластичных лент сшить. Длина кулисок в готовом виде – 15–15–16–16–16 см.

■ Рукава присборить по окатам, для этого по обеим сторонам от размеченных линий швов между метками-звездочками проложить машинные строчки крупными стежками. Окаты пока не стягивать.


■ Рукава приколоть к срезам пройм, контрольная метка 6, совместив швы рукавов с боковыми швами. Поперечные метки на окатах рукавов совместить с плечевыми швами. Окаты стянуть на нижних нитях строчек присборивания так, чтобы рукава соответствовали размеру пройм. Рукава вметать и втачать. Припуски шва срезать близко к строчке и обметать вместе.

■ Припуски на подгибку низа блузки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

■ У верхнего конца одного края разреза спинки выполнить нитяную воздушную петлю, для этого закрепить 3–4 нити (длина петли зависит от размера пуговицы), нитяную перемычку туго обметать петлеобразными стежками. Пуговицу пришить к другому краю разреза.

План раскладки


Вискозная ткань с принтом шириной 140 см




Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь. Детали, обозначенные на плане раскладки пунктирными линиями, наложить на ткань стороной с надписями вниз.

burda style Download–Schnitt

Modell 132 burda style 01/2021



Copyright 2021 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg
Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urhaberschut, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.
Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien,
unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.



5

1a

EINREIHEN
gather / npncdopnrb

*

*

*


*


*

2b


5

1b





2d



116

140



3

VORDERE MITTE
передняя середина
center front

FADENLAUF
straight grain
направление нити


3


1c


4a

2a

3a









4d

VORDERE MITTE STOFFBRUCH FADENLAUF
center front fold straight grain
передняя середина сгиб ткани направление нити



RÜCKWÄRTIGE MITTE STOFFBRUCH FADENLAUF
center back fold straight grain
задняя середина сгиб ткани направление нити

2d

RÜCKWÄRTIGE MITTE STOFFBRUCH FADENLAUF

center back fold straight grain
задняя середина сгиб ткани направление нити

3c

4a




elastic casing / эластичная кyllиcкa


GUMMIZUG



5a




VORDERE MITTE STOFFBRUCH FADENLAUF
center front fold straight grain
передняя середина сгиб ткани направление нити



5b

5c

4c



5c

burda[®]

www.burdastyle.de

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

4d