



KN2204-10



KN2204-11



KN2204-12



Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst **ALLEEN DEZE PAGINA**.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papier formaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.





Heb je vragen over patronen uit het
blad? Mail onze coupeuse:
coupeuse@newskoolmedia.nl

HOE TE BEGINNEN

WELKE PATROONMAAT PAST BIJ JOU?

Let op: onze patronen zijn niet te vergelijken met con-
fectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst
de maten goed te meten voordat je begint.



- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en
laat dit tijdens het maannemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen
in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest
met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal
zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen
staan. Dat betekent dat voor verschillende kleding-
stukken andere maten gekozen moeten worden
en dat soms de patronen iets aangepast moeten
worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk,
blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor
een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de
gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel.
Meet voor de volledigheid ook het patroon na.
- Let op:** afhankelijk van het model is een toegift in
het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangege-
ven, dan kun je bij een klein verschil het patroon
aanpassen door het korter of langer te maken.

JE MAAT NEMEN

Draag tijdens het meten alleen onderkleding. Zorg
ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het
moet kunnen draaien/glijden.

HOE MEET JE DE MATEN?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op
de grond.
- **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uit-
stekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed
horizontaal ligt.
- **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille,
over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van
een strakke taille houdt.
- **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste
deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het
meetlint horizontaal ligt.
- **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op
het bandje in de taille.
- **Voorlengte** Vanaf het schouderhalspunt, over de
buste, tot de taille.
- **Mouwlengte + schouderbreedte** Meet vanaf het
schouderhalspunt via je gebogen elleboog naar
1 cm onder het polsgewricht.
- **Roklengte** Meet van het bandje in de taille tot de
zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.
- **Zijlengte broek** Vanaf de taille tot de gewenste
lengte.



PATROONMAAT MEISJES EN JONGENS

Lichaamslengte	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
bovenwijdte	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67	69/70
taillewijdte	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60/60
heupwijdte	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	74/74
ruglengte	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8	31	32,2	34,8/33,8
hoofdomvang	46	46	47	47	48	48	49	50	51	51,5	52	52,5	53	53,5	54	55

PATROONMAAT JUNIOREN MEISJES EN JONGENS

Lichaamslengte	146	152	158	164	170	176
bovenwijdte	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
taillewijdte	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74
heupwijdte	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
ruglengte	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5
hoofdomvang	55,5	56	56	56	57	58



1

Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2

Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3

Strijk de naden na het stikken open en de figuurnaden plat.


4

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.


HET PATROON

Als op het knipvoorbeeld tussen 2 tekens een rode lijn staat aangegeven, betekent dit dat de stof tussen de tekens moet worden gerimpeld. Sommige patroondelen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.


Spiegelen Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.



Aansluitlijnen Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het uitknippen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.




Doorknippen/afknippen Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.



Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige rechte delen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.



KIES JE STOF BIJ HET PATROON

Bij elk model geven we aan of het patroon gemaakt is voor rekbare of niet-rekbare stof. Heb je rekbare stof nodig? Dan kun je dat zien aan dit symbooltje: Gebruik dan ook altijd een stof met rek/stretch, want daar is in de pasvorm van het patroon rekening mee gehouden. Staat er geen symbooltje, dan kun je elke geweven stof-zonder stretch-kiezen. Er zijn twee groepen rekbare stoffen:

- **Geweven stoffen met rek** (met een paar procent elastaan of Spandex erin).
- **Gebreide stoffen met rek – meestal tricot/jerseys.** We geven aan welke soort het meest geschikt is voor het model; gewone tricot, Punta di Roma of andere 'gebreide stof'.
- **Let op:** gebruik bij stretch-stoffen die je wilt voeren ook een voering met stretch.


HOVEEL STOF HEB JE NODIG?

Kijk daarvoor naar het knipvoorbeeld dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Bij onze knipvoorbeelden gaan wij altijd uit van een standaard stofbreedte van 1,40 m. Heb je een andere stofbreedte? Neem dan de betreffende stofbreedte -bijvoorbeeld door een andere stof neer te leggen en deze om te vouwen op deze breedte- en leg de patroondelen erop om te kijken hoeveel je nodig hebt. Je kunt ook de patroondelen mee naar de winkel nemen.
- Gebruik je **grote dessins**, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het stikken mooi doorlopen.
- Een **panel** is een grote afbeelding.
- **Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wasen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.
- **Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wasen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

DE PATROONDELEN OP DE STOF LEGGEN

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.



Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

Let op: sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

HET KNIPPEN VAN DE STOF

Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

Twee stofvouwen Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouwen.



Let op: Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze.


Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

NADEN EN ZOMEN AANTEKENEN

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt. Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en beleggranden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 2 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.


NAAITECHNIEKEN

NAADBAND



De naden van rekbaar stoffen bij hals, schouder en armsgaten mogen niet rekken. Om daarvoor te zorgen kun je het beste Naadband gebruiken. Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de aangeven naden.


KNIPJES IN DE NAAD GEVEN




Knip de aangegeven naad tot 2 mm vóór het stiksel in.

HOEKJE INKNIPPEN


Knip de naad bij het hoekje schuin tot de patroonlijn/ het stiksel in.



INGEVOUWEN PLATTE PLOOI




Geef met een rijgdraad de plooiën aan. Houd bij het invouwen van de plooiën de goede kant van de stof boven. Vouw de plooi in de richting van de pijl op de andere plooi. Speld de plooï vast.




Rijg de plooiën op de rand van de panden vast. Vouw zo ook de andere plooiën op elkaar.

BLINDE RITS



Stik de naad vanaf het splitteken voor de rits.




Open de rits. Leg één ritsshelft met de goede kant naar beneden op de goede kant van de stof. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split.


Rijg het ritslintje op de naad vast.

Sluit de rits om te bepalen dat de bovenkant van de andere ritsshelft, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden.


Leg de andere ritsshelft op dezelfde manier langs de andere naad van het split. Speld en rijg deze ritsshelft op de naad vast.



Open de rits en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de naar buiten geduwde tandjes van de rits.




Stik de linker ritsshelft tot de onderkant van het split vast. Stik de rechter ritsshelft vanaf de onderkant van het split.




Sluit de rits. Maak de rits op lengte door met een paar dwarssteken aan de onderkant van het split de tandjes van de rits vast te zetten. Knip eventueel aan de binnenkant het uitstekende uiteinde van de rits af. Stik de ritslintjes vlak langs de buitenrand smal op de kant op de naad vast.


GULP




Knip het linker-gulpbeleg tot 2 cm vóór de middenvoorlijn van het linker-voorpand af, dit wordt later de onderslag.




Speld, rijg en stik de kruisnaad vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaad. Vouw de naad van de linker-onderslag 1 cm vóór de middenvoorlijn naar binnen en strijk hem plat.




Speld de linker ritsheft onder de linker-onderslag. Vouw de splitreep met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Speld de splitreep onder de rits. Gebruik een ritsvoetje. Stik de rand van de linker-onderslag smal op de kant op de rits vast.



Vouw het rechter-gulpbeleg op de middenvoorlijn naar binnen. Stik de rechter gulprand eventueel smal op de kant door. Leg de rechter gulprand op de splitreep, tegen de middenvoorlijn van de linker gulprand en rijg hem vast.




Rijg en stik de rechter ritsheft 2 cm vanaf middenvoor alleen op het rechter-gulpbeleg.




Stik de rechter gulprand 3 cm vanaf de middenvoorlijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulf rond of schuin naar de kruisnaad lopen.


MOUW




Vouw de mouw in de lengte dubbel met de goede kant van de stof op elkaar. Speld, rijg en stik de mouwnaden van boven naar beneden op elkaar. Keer de mouw.



Stik voor de rimpeldraad met een grote rijgsteek een draad langs de patroonlijn in de kop van de mouw.




Werk tijdens het spelden en rijgen op de kant van de mouw. Speld de onderkant van de mouw en de panden, vanaf en tot de inzettekens, in het armsgat op elkaar. Trek de rimpeldraad aan tot de kop van de mouw in het armsgat past. Zet de rimpeldraad met spelden vast en verdeel de rimpels gelijkmatig. Speld het inzetteken in de kop van de mouw op de schoudernaad. Houd het werk rond in de hand. Speld de kop van de mouw verder in het armsgat. Rijg de mouw in het armsgat, zorg dat er geen plooijs in de kop van de mouw komen.




Stik op de kant van de mouw. Stik de mouw vanaf de onderkant in het armsgat. Knip de naadbreedtes op 1 cm af. Strijk de naden vanaf de inzettekens op de mouw glad. Gebruik eventueel een perskussen. Strijk daarna de naden onder de mouw.


RIMPELEN



Zet voor de rimpeldraad de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Stik een rimpeldraad 3 mm boven de patroonlijn langs de aangegeven rand. Onderbreek hierbij het stiksel bij de verticale naden, zodat deze niet gerimpeld worden. Laat aan het begin en het einde een draad van ± 10 cm loshangen. Stik op dezelfde wijze een tweede rimpeldraad 3 mm onder de patroonlijn langs de aangegeven rand.





Zet een speld aan één uiteinde van beide rimpeldraden. Wikkel de draden in een acht-vorm om de speld, zodat deze draden tijdelijk vast zitten. Houd de losse draden aan het andere uiteinde vast. Schuif de stof over de draden tot de gewenste lengte even lang zijn. Verdeel de rimpels gelijkmatig.



Steek de spelden dwars in de stof. Zet de gerimpelde rand en de gladde rand met spelden vast. Zet de bovenspanning en steekgrootte van de naaimachine weer in de normale stand. Stik tussen de rimpeldraden de delen op elkaar, haal tijdens het stikken de spelden uit de stof. Haal de rimpeldraden uit de stof en strijk de naad.

PLAT STIKKEN EN IN DE NAAD STIKKEN



Platstikken Knip de naden ongelijk af. Leg de naden onder het beleg of de voering. Stik het beleg of de voering smal op de kant door. Het beleg of de voering valt nu beter naar binnen.

In de naad stikken Leg de delen met de goede kant naar boven. Stik de aangegeven naad op de goede kant precies in de naad door.

10 BROEK...

Kijk altijd bij "Hoe te beginnen" en

"Naaitechnieken" (in het tijdschrift op pag. 22 t/m 24) of op knipmode.nl/naaitips

Je kunt dit model maken in de maten 98 t/m 134.



DIT HEB JE NODIG

Lichtblauwe stof met stretch van 140 cm breed: voor de maten 98 : 0,65 m; 104 : 0,70 m; 110 : 0,75 m; 116 : 0,80 m; 122 : 0,85 m; 128/134 : 0,90 m; blauwe stof met stretch van 140 cm breed: voor de maten 98 t/m 116 : 15 cm; 122 t/m 134 : 20 cm; donkerblauwe stof met stretch: voor de maten 98 t/m 134 : 45x25 cm; voering met stretch: voor de maten 98 t/m 134 : 25x60 cm breed.

Fournituren: rekbaar versteviging • 1 rits van 15 cm (op maat maken) • 1 jeansknoop • 2 platte binnenknopen • knoopsgatenelastiek • doorstikgaren.

KNIP DE VOLGENDE PATROONDELEN UIT:

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1 voorpand | 2b geldzakje |
| 2 heupdeel met zak | 3 achterpand |
| 2a zakinkijk | 4 achterzak |


Let op: knip deel 3 op de aangegeven lijn door, zodat de achterpas 3 ontstaat. Neem de delen 2a en 2b volgens de aangegeven lijn van deel 2 apart over.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- tailleband (1x knippen): 5 cm lang en 61-62-63-64-65-66-67 cm breed.
- lusreep (1x knippen): 39,5 cm lang en 1 cm breed.
- gulpreep (1x knippen): 5 cm lang en 10-10-11-11-12-12-13 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stof en de voering.
- Verstevig het grijze deel in het knipvoorbeeld.
- Stik de naden met een dubbel stiksel door en op, tenzij het anders wordt beschreven.



ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Geldzakje en zakken

- Vouw de naden C van het geldzakje 2b naar de verkeerde kant en stik de bovenrand door. Stik het geldzakje met een dubbel stiksel volgens de zaklijn C op de rechter zakinkijk. Stik de onderrand A vast.
- Werk de onderrand A van de zakinkijk 2a met een lock-of zigzagsteek af. Stik de onderrand A van zakinkijk op het heupdeel met zak 2, houd hierbij de goede kant boven. Rijg de bovenrand B en de zijnaad op elkaar.
- Stik de naad F van het heupdeel met zak en het voorpand 1. Knip de naad F tot 2 mm vóór het stiksel in. Vouw de zak naar binnen en stik de zakingang F door. Vouw het heupdeel met onderzak dubbel,

zodat de zaklijnen F op de tekens komen. Stik de onderrand van de zak op elkaar. Rijg de bovenrand B en de zijnaad van de zakken en het voorpand op elkaar.

Gulp

- Knip het linker-gulpbeleg tot 2 cm vóór de middenvoorlijn van het linker-voorpand af, dit wordt later de onderslag.
- Stik de kruisnaden vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaden op elkaar. Vouw de naad van de linker-onderslag 1 cm vóór de middenvoorlijn naar binnen. Speld de linker ritsheft onder de linker-onderslag.
- Vouw de gulpreep 10 met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Leg de gulpreep onder de rits. Gebruik nu een ritsvoetje. Stik de rand van de linker-onderslag smal op de kant vast. Je hebt nu de rits en de gulpreep vast gestikt.
- Vouw het rechter-gulpbeleg op de middenvoorlijn naar binnen. Leg de rechter-gulprand op de gulpreep, tegen de middenvoorlijn van de linker-gulprand en rijg hem vast. Stik de rechter ritsheft 2 cm vanaf middenvoor op het rechter-gulpbeleg.
- Stik de rechter-gulprand 3 cm vanaf de middenvoorlijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulp rond naar de kruisnaad lopen.

Achterzakken

- Vouw de naden D van de achterzak 4 naar de verkeerde kant. Stik de bovenrand van de zak door. Stik de zak volgens de zaklijn D op het achterpand 3.

Achterpas

- Stik de dwarsnaad E van de achterpas 3 en het achterpand. Stik de dwarsnaad E door.

Panden

- Stik de zijnaden. Stik de zijnaden vanaf de bovenrand B smal op de kant ± 15 cm op het achterpand door. Stik de binnenbeennaden.
- Stik de kruisnaden verder tot de bovenrand B van de achterpas. Stik de kruisnaad vanaf de gulp door. Keer de panden.

Lussen

- Vouw de naad aan de lange randen van de lusreep 9 naar de verkeerde kant. Vouw de lusreep dubbel met de verkeerde kant op elkaar en stik de lange randen smal op de kant op elkaar en langs de vouw door.
- Knip de reep in 5 gelijke delen. Speld een uiteinde van de lussen op de bovenrand B van de panden.

Tailleband


- Stik één naad B van de tailleband 8 en de voorpanden met achterpas, laat de naad aan de uiteinden uitsteken.
- Maak boven de zijnaden een knoopsgat in het verstevigde deel van de tailleband.
- Vouw de andere naad B van de tailleband naar binnen en rijg hem vast. Vouw de tailleband dubbel en stik de uiteinden dicht. Keer de tailleband. Rijg de losse onderrand B van de tailleband op de naad B van de voorpanden met achterpas. Stik de tailleband rondom smal op de kant door.
- Stik het andere uiteinde van de lussen met een inslag op de bovenrand van de tailleband vast.

Afwerking

- Stik met een inslag een zoom van 1 cm breed in de onderrand van de pijpen.
- Maak het knoopsgat. Sla de knoop in.
- Zet de binnenknopen aan. Rijg het knoopsgatenelastiek via de knoopsgaten door de tailleband.

11 BROEK...

Kijk altijd bij "Hoe te beginnen" en "Naaitechnieken" (in het tijdschrift op pag. 22 t/m 24) of op knipmode.nl/naaitips
Je kunt dit model maken in de maten 98 t/m 134.



DIT HEB JE NODIG

Stof met stretch van 140 cm breed: voor de maten 98/104 : 0,70 m; 110 : 0,75 m; 116/122 : 0,80 m; 128 : 0,85 cm; 134 : 0,95 cm; voering met stretch: voor de maten 98 t/m 134: 25x60.

Fournituren: rekbaar versteviging • 1 rits van 15 cm (op maat maken) • 1 jeansknoop • 2 platte binnenknopen • knoopsgatenelastiek • doorstikgaren.

KNIP DE VOLGENDE PATROONDELEN UIT:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1 voorpand | 3 achterpand |
| 2 heupdeel met zak | 4 achterzak |
| 2a zakinkijk | 5 onder-voorpand |
| 2b geldzakje | 6 onder-achterpand |


Let op: knip de patroondelen 1 en 3 op de aangegeven lengtelijn af. Knip deel 3 op de aangegeven lijn door, zodat de achterpas 3 ontstaat. Neem de delen 2a en 2b volgens de aangegeven lijn van deel 2 apart over.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- 8 tailleband (1x knippen): 5 cm lang en 61-62-63-64-65-66-67 cm breed.
- 9 lusreep (1x knippen): 39,5 cm lang en 1 cm breed.
- 10 gulpreep (1x knippen): 5 cm lang en 10-10-11-11-12-12-13 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stof en de voering. Knip 2 cm beleg aan de onderrand van de panden 5 en 6.
- Verstevig de tailleband 8 tot de helft.
- Stik de naden met een dubbel stiksel door en op, tenzij het anders wordt beschreven.



ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Onderpanden

1. Vouw de naad F van het onder-voorpand 5 naar de verkeerde kant en rijg hem vast. Speld de naad F van het onder-voorpand op de naad F van het voorpand 1, houd de goede kant boven. Stik de naad F met een dubbel stiksel vast.
2. Stik de naad G van het onder-achterpand 6 en het achterpand 3. Stik de naad G op het onderpand door.
3. Kijk verder voor de uitleg bij model 10 en volg de nummers 1 t/m 18.

Omslag

4. Geef met een rijgdraad de aangegeven lijnen voor de omslag aan.
5. Vouw de omslag op de middelste lijn naar binnen. Stik de aange-

knipte belegrand vast.

6. Vouw de omslag volgens de aangegeven lijn naar de goede kant en speld hem op de naden vast. Speld de vouwlijn van de omslag 1 cm naar buiten om en zet hem met een trensje op de naden vast.

Afwerking

7. Maak het knoopsgat. Sla de knoop in.
8. Zet de binnenknopen aan. Rijg het knoopsgatenelastiek via de knoopsgaten door de tailleband.

12 BROEK...

Kijk altijd bij "Hoe te beginnen" en "Naaitechnieken" (in het tijdschrift op pag. 22 t/m 24) of op knipmode.nl/naaitips
Je kunt dit model maken in de maten 98 t/m 134.



DIT HEB JE NODIG

Jeansstof met stretch van 140 cm breed: voor de maten 98 : 0,65 m; 104 : 0,70 m; 110 : 0,75 m; 116 : 0,80 m; 122/128 : 0,85 m; 134 : 0,90 m; garneerstof met stretch: voor de maten 98/104 : 30x40 cm; 110/116/122 : 35x40 cm; 128/134 : 40x40 cm; voering met stretch: 25x60 cm breed.

Fournituren: rekbaar versteviging • 1 jeansknoop • 2 platte binnenknopen • 1 rits van 12 cm (op maat maken) • knoopsgatenelastiek • doorstikgaren.

KNIP DE VOLGENDE PATROONDELEN UIT:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1 voorpand | 3 achterpand |
| 2 heupdeel met onderzak | 4 achterzak |
| 2a inkijk heupdeel | 7 zijpand |
| 2b geldzakje | |


Let op: knip deel 3 op de aangegeven lijn door, zodat de achterpas 3 ontstaat. Neem de delen 2a en 2b volgens de aangegeven lijn van deel 2 apart over.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- 8 tailleband (1x knippen): 5 cm lang en 61-62-63-64-65-66-67 cm breed.
- 9 lusreep (1x knippen): 39,5 cm lang en 1 cm breed.
- 10 gulpreep (1x knippen): 5 cm lang en 10-10-11-11-12-12-13 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stof en de voering.
- Verstevig het grijze deel in het knipvoorbeeld.
- Stik de naden met een dubbel stiksel door en op, tenzij het anders wordt beschreven.



ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Kijk voor de uitleg bij model 10 en volg de nummers 1 t/m 10 en stik de rechter-gulprand smal op de kant door.

Panden

- Stik de naad H van het zijpand 7 en het voorpand. Stik de naad H op
1. het voorpand door.
 2. Stik de zijnaden en aansluitend de naad G van het zijpand en het achterpand. Stik de naad G op het achterpand door. Stik de zijnaden vanaf de bovenrand B smal op de kant ± 15 cm op het achterpand door. Stik de binnenbeennaden.
 3. Stik de kruisnaden verder tot de bovenrand B van de achterpas. Stik de kruisnaad vanaf de gulp door. Keer de panden.


Lussen en tailleband

5. Kijk voor de uitleg bij model 10 en volg de nummers 13 t/m 18 .

Afwerking

6. Stik een zoom van 1,5 cm breed in de onderrand van de pijpen.
7. Maak het knoopsgat. Sla de jeansknoop in.
8. Zet de binnenknopen aan. Rijg het knoopsgatenelastiek via de knoopsgaten door de tailleband.

[illegible]



9a



✂ A10

plak-/lijmvlak - niet afknippen

AFKNIPLIJN AANSLUITLIJN
MODEL 11 DEEL 1

98 ●

104

110

116

○

B10 ▶


9b



plak-/lijmvlak - niet afknippen

**AFKNIPLIJN AANSLUITLIJN
MODEL 11 DEEL 1**

◀ B10



✂️ ◀️ C10

D10 ▶️

9d
▼

plak-/lijmvlak - niet afknippen



E10 

  D10

9e



VOUWLIJN BELEG 6

VOUWLIJN 9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

CONTROLE VLAK

10 cm

10 cm




◁ E10

R.V.DR. 6


F10 ▷


plak-/lijmvlak - niet afknippen



9f







plak-/lijmvlak - niet afknippen

9a

122

134

128

A9

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9b

110

116

104



A9

B9



98

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9c



AFKNIPLIJN

134

AANSLUITLIJN MODEL 11 DEEL 3

R.V.DR.3



B9

110

116

122

128

plak-/lijmvlak - niet afknippen

C9



9d

+ AFKNIPLIJN AANSLUITLIJN

98

104

MODEL 11 DEEL 3

D9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

C9



9e

E9

M.A.3
DOORKNIPLIJN 3

ZAKLIJN 3

98

134

98

134

3

98

104

110

116

122

128

134

D9

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9f

98 104 110
116 122 128 134

R.V.D.R. 4

4

E9

2

F9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

98

104

110

116

122

128

134

7



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9g

R.V.DR. 2

OVERNEEMLIJN 2 a

OVERNEEMLIJN 2 b

OVERNEEMLIJN 2 b

ZAKINGANG 2



F9

G9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

R.V.DR. 7



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9h

VOUWLIJN 5

VOUWLIJN BELEG 5

G9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

