

Die Angaben für die einzelnen Größen eines Schnittes stehen in den Anleitungen hintereinander, durch Gedankenstriche getrennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen

128 A, B, C Tops ••

Größen 34, 36, 38, 40, 42, 44
Top A von S. 33, Top B von S. 51,
Top C von S. 31
Rückw. Länge A ca. 43 cm,
B, C ca. 65 cm

Sie brauchen:

Top A: Strickstoff, 110 cm breit: 0,70 – 0,70 – 0,70 – 0,70 – 1,25 – 1,25 m.
Rest Chiffon für Schrägstreifen, 80 x 55 cm.

Top B, C: Feiner Jersey, 150 cm breit: 1,00 m für alle Größen. Zwillingsnadel.

Stoffempfehlung: Strickstoffe oder Jersey.

Papierschnitt:

Schnitt in der benötigten Größe ausschneiden. Linien und Angaben für die Modellvarianten A und B, C beachten.

Naht- und Saumzugaben:

Nähte, Kanten und Saum 1,5 cm.

Zuschneiden:

Top A

Strickstoff:

1 Vorderteil im Stoffbruch 1x

2 Rückenteil im Stoffbruch 1x

Chiffon:

Schrägstreifen für rückw. Halsausschnitt 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 cm lang, 4 cm breit (inkl. Zugabe),
2 Schrägstreifen für die Armausschnitte 52 – 54 – 55 – 56 – 58 – 59 cm lang, 4 cm breit (inkl. Zugabe),
Schrägstreifen für Saum insgesamt 97 – 101 – 105 – 108 – 112 – 116 cm lang, 4 cm breit (inkl. Zugabe).


Top B, C

Jersey:

1 Vorderteil im Stoffbruch 1x


2 Rückenteil im Stoffbruch 1x

a) Besatzstreifen für rückw. Halsausschnitt 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 cm lang, 4 cm breit (inkl. Zugabe).



Schnittteile 1 und 2

Gr. 34 x x x x x x x x x x
Gr. 36 o o o o o o o o o o
Gr. 38 - - - - -
Gr. 40 - - - - -
Gr. 42 - - - - -
Gr. 44 - - - - -



Nähen:

Hinweis: Bei dehnbaren Stoffen die Nähte mit einem elastischen Spezialstich oder mit schmal eingestelltem Zickzackstich steppen. Die Saumzugaben mit einer Zwillingsnadel feststeppen, damit sie dehnbar bleiben.

Top A

■ **Rückw. Halsausschnitt:** Schrägstreifen längs falten und bügeln. Den doppelten Schrägstreifen so auf den rückw. Halsausschnitt stecken, dass die Bruchkante des Streifens 1 cm breit neben der Nahtlinie im Teil liegt. Entlang der Halsausschnittkante steppen. Nahtzugaben zurückschneiden. Schrägstreifen nach innen legen, Kante bügeln. Halsausschnitt 7 mm breit absteppen.

■ **Schulternähte:** Rückw. Schulterkanten rechts auf rechts auf die vord. Schulterkanten stecken. Angeschneittenen Besatz des Vorderteils an der Umbruchlinie auf das Rückenteil legen und auf den Schulterkanten feststecken. Schulternähte steppen. Nahtzugaben zurückschneiden. Rückenteil aus dem Vorderteil herausziehen. Schulternähte bügeln, die Bruchkante am Vorderteil nicht einbügeln. Besatz an den Armausschnittkanten festheften.

■ **Armausschnitte** mit Schrägstreifen verstärken wie beim Halsausschnitt beschrieben.

■ **Seitennähte** steppen. Nahtzugaben

zusammengefasst versäubern und nach hinten bügeln. Die oberen Enden der Nahtzugaben am Armausschnitt von Hand annähen.

■ **Saumkante** mit dem Schrägstreifen verstärken. Dabei an einer Seitennaht beginnen und das unten liegende Streifenende einschlagen.

Top B, C

■ **Rückw. Halsausschnitt** siehe Top A. Anstelle des Schrägstreifens den Besatzstreifen verwenden.

■ **Schulternähte** siehe Top A.

■ **An den Armausschnitten** die Zugabe nach innen bügeln, einschlagen und von rechts 7 mm breit mit der Zwillingsnadel feststeppen.

■ **Seitennähte** steppen. Nahtzugaben zusammengefasst versäubern und nach hinten bügeln. Die oberen Enden der Nahtzugaben am Armausschnitt von Hand annähen.


■ **Saumzugabe** nach innen legen, einschlagen und von rechts 7 mm breit mit der Zwillingsnadel feststeppen.

Zuschneidepläne


Top A

Strickstoff, 110 cm breit

Gr. 34–40



Gr. 42, 44



Stoff laut Zuschneideplan doppelt legen, die rechte Seite ist innen.

Top B, C

Feiner Jersey, 150 cm breit

Gr. 34–44

