



KN2301-08



Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst **ALLEEN DEZE PAGINA**.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papier formaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.





Heb je vragen over patronen uit het
blad? Mail onze coupeuse:
coupeuse@newskoolmedia.nl

HOE TE BEGINNEN

WELKE PATROONMAAT PAST BIJ JOU?

Let op: onze patronen zijn niet te vergelijken met con
fectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst
de maten goed te meten voordat je begint.



- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en
laat dit tijdens het maattaken zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen
in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest
met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal
zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen
staan. Dat betekent dat voor verschillende kleding
stukken andere maten gekozen moeten worden
en dat soms de patronen iets aangepast moeten
worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk,
blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor
een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de
gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel.
Meet voor de volledigheid ook het patroon na.
Let op: afhankelijk van het model is een toefig in
het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangege
ven, dan kun je bij een klein verschil het patroon
aanpassen door het korter of langer te maken.

JE MAAT NEMEN

Draag tijdens het meten alleen onderkleding. Zorg
ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het
moet kunnen draaien/glijden.

HOE MEET JE DE MATEN?

- Lichaamslengte Meet van boven op je hoofd tot op
de grond.
- Bovenwijdte Meet rond de borst op het meest uit
stekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed
horizontaal ligt.
- Taillewijdte Meet rond het smalste deel van je taille,
over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van
een strakke taille houdt.
- Heupwijdte Leg de centimeter over het zwaarste
deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het
meetlint horizontaal ligt.
- Ruglengte Meet van het knobbeltje in de nek tot op
het bandje in de taille.
- Voorlengte Vanaf het schouderhalspunt, over de
buste, tot de taille.
- Mouwlengte + schouderbreedte Meet vanaf het
schouderhalspunt via je gebogen elleboog naar
1 cm onder het polsgewricht.
- Roklengte Meet van het bandje in de taille tot de
zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.
- Zijlengte broek Vanaf de taille tot de gewenste
lengte.



PATROONMAAT MEISJES EN JONGENS

Lichaamslengte	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
bovenwijdte	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67	69/70
taillewijdte	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60/60
heupwijdte	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	74/74
ruglengte	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8	31	32,2	34,8/33,8
hoofdomvang	46	46	47	47	48	48	49	50	51	51,5	52	52,5	53	53,5	54	55

PATROONMAAT JUNIOREN MEISJES EN JONGENS

Lichaamslengte	146	152	158	164	170	176
bovenwijdte	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
taillewijdte	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74
heupwijdte	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
ruglengte	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5
hoofdomvang	55,5	56	56	56	57	58



1

Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2

Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3

Strijk de naden na het stikken open en de figuurnaden plat.


4

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.


HET PATROON

Als op het knipvoorbeeld tussen 2 tekens een rode lijn staat aangegeven, betekent dit dat de stof tussen de tekens moet worden gerimpeld. Sommige patroondelen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.


Spiegelen Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.



Aansluitlijnen Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het uitknippen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.




Doorknippen/afknippen Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknippt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknippt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.



Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige delen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.



KIES JE STOF BIJ HET PATROON

Bij elk model geven we aan of het patroon gemaakt is voor rekbaar of niet-rekbaar stof. Heb je rekbaar stof nodig? Dan kun je dat zien aan dit symbooltje: Gebruik dan ook altijd een stof met rek/stretch, want daar is in de pasvorm van het patroon rekening mee gehouden. Staat er geen symbooltje, dan kun je elke geweven stof zonder stretch kiezen.

Er zijn twee groepen rekbaar stoffen:

- Geweven stoffen met rek (met een paar procent elastaan of Spandex erin).
- Gebreide stoffen met rek – meestal tricot/jerseys. We geven aan welke soort het meest geschikt is voor het model; gewone tricot, Punta di Roma of andere 'gebreide stof'.
- Let op: gebruik bij stretch-stoffen die je wilt voeren ook een voering met stretch.


HOEVEEL STOF HEB JE NODIG?

Kijk daarvoor naar het knipvoorbeeld dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Bij onze knipvoorbeelden gaan wij altijd uit van een standaard stofbreedte van 1,40 m. Heb je een andere stofbreedte? Neem dan de betreffende stofbreedte-bijvoorbeeld door een andere stof naar te leggen en deze om te vouwen op deze breedte en leg de patroondelen erop om te kijken hoeveel je nodig hebt. Je kunt ook de patroondelen mee naar de winkel nemen.
- Gebruik je grote dessins, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het stikken mooi doorlopen.
- Een panel is een grote afbeelding.
- Let op: katoen en linnen kunnen krimpen bij het wasen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.
- Let op: katoen en linnen kunnen krimpen bij het wasen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

DE PATROONDELEN OP DE STOF LEGGEN

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.



Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

Let op: sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

HET KNIPPEN VAN DE STOF

Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

Twee stofvouden Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouden.



Let op: Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze.

Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.


NADEN EN ZOMEN AANTEKENEN

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt.

Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en belegdelen, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 2 cm, 2 cm bij mouwknopen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.


NAAITECHNIEKEN

NAADBAND



De naden van rekbaar stoffen bij hals, schouder en armgaten mogen niet rekken. Om daarvoor te zorgen kun je het beste Naadbands gebruiken. Strijk het midden van het naadbands aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de aangegeven naden.


KNIPJES IN DE NAAD GEVEN



Knip de aangegeven naad tot 2 mm vóór het stiksel in.

HOEKJE INKNIPPEN


Knip de naad bij het hoekje schuin tot de patroonlijn/ het stiksel in.



INGEVOUWEN PLATTE PLOOI




Geef met een rijgdraad de plooilijnen aan. Houd bij het invouwen van de plooi de goede kant van de stof boven. Vouw de plooilijn in de richting van de pijl op de andere plooilijn. Speld de plooï vast.




Rijg de plooiën op de rand van de panden vast. Vouw zo ook de andere plooiën op elkaar.

BLINDE RITS



Stik de naad vanaf het splitteken voor de rits.




Open de rits. Leg één ritsshelft met de goede kant naar beneden op de goede kant van de stof. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split.


Rijg het ritslintje op de naad vast.

Sluit de rits om te bepalen dat de bovenkant van de andere ritsshelft, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden.


Leg de andere ritsshelft op dezelfde manier langs de andere naad van het split. Speld en rijg deze ritsshelft op de naad vast.



Open de rits en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de naar buiten geduwde tandjes van de rits.




Stik de linker ritsshelft tot de onderkant van het split vast. Stik de rechter ritsshelft vanaf de onderkant van het split.




Sluit de rits. Maak de rits op lengte door met een paar dwarssteken aan de onderkant van het split de tandjes van de rits vast te zetten. Knip eventueel aan de binnenkant het uitstekende uiteinde van de rits af. Stik de ritslintjes vlak langs de buitenrand smal op de kant op de naad vast.


GULP




Knip het linker-gulpbeleg tot 2 cm vóór de midden voorlijn van het linker-voorpand af, dit wordt later de onderslag.




Speld, rijg en stik de kruisnaad vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaad. Vouw de naad van de linker-onderslag 1 cm vóór de middenvoorlijn naar binnen en strijk hem plat.




Speld de linker rits helft onder de linker-onderslag. Vouw de splitreep met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Speld de splitreep onder de rits. Gebruik een ritsvoetje. Stik de rand van de linker-onderslag smal op de kant op de rits vast.



Vouw het rechter-gulpbeleg op de middenvoorlijn naar binnen. Stik de rechter gulprand eventueel smal op de kant door. Leg de rechter gulprand op de splitreep, tegen de middenvoorlijn van de linker gulprand en rijg hem vast.




Rijg en stik de rechter rits helft 2 cm vanaf middenvoor alleen op het rechter-gulpbeleg.




Stik de rechter gulprand 3 cm vanaf de middenvoorlijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulfond rond of schuin naar de kruisnaad lopen.


MOUW




Vouw de mouw in de lengte dubbel met de goede kant van de stof op elkaar. Speld, rijg en stik de mouwnaden van boven naar beneden op elkaar. Keer de mouw.



Stik voor de rimpeldraad met een grote rijgsteek een draad langs de patroonlijn in de kop van de mouw.




Werk tijdens het spelden en rijgen op de kant van de mouw. Speld de onderkant van de mouw en de panden, vanaf en tot de inzettekens, in het armsgat op elkaar. Trek de rimpeldraad aan tot de kop van de mouw in het armsgat past. Zet de rimpeldraad met spelden vast en verdeel de rimpels gelijkmatig. Speld het inzetteken in de kop van de mouw op de schoudernaad. Houd het werk rond in de hand. Speld de kop van de mouw verder in het armsgat. Rijg de mouw in het armsgat, zorg dat er geen plooijs in de kop van de mouw komen.




Stik op de kant van de mouw. Stik de mouw vanaf de onderkant in het armsgat. Knip de naadbreedtes op 1 cm af. Strijk de naden vanaf de inzettekens op de mouw glad. Gebruik eventueel een perskussen. Strijk daarna de naden onder de mouw.


RIMPELEN



Zet voor de rimpeldraad de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Stik een rimpeldraad 3 mm boven de patroonlijn langs de aangegeven rand. Onderbreek hierbij het stiksel bij de verticale naden, zodat deze niet gerimpeld worden. Laat aan het begin en het einde een draad van ± 10 cm loshangen. Stik op dezelfde wijze een tweede rimpeldraad 3 mm onder de patroonlijn langs de aangegeven rand.





Zet een speld aan één uiteinde van beide rimpeldraden. Wikkel de draden in een acht-vorm om de speld, zodat deze draden tijdelijk vast zitten. Houd de losse draden aan het andere uiteinde vast. Schuif de stof over de draden tot de gewenste lengte even lang zijn. Verdeel de rimpels gelijkmatig.



Steek de spelden dwars in de stof. Zet de gerimpelde rand en de gladde rand met spelden vast. Zet de bovenspanning en steekgrootte van de naaimachine weer in de normale stand. Stik tussen de rimpeldraden de delen op elkaar, haal tijdens het stikken de spelden uit de stof. Haal de rimpeldraden uit de stof en strijk de naad.

PLAT STIKKEN EN IN DE NAAD STIKKEN



Platstikken Knip de naden ongelijk af. Leg de naden onder het beleg of de voering. Stik het beleg of de voering smal op de kant door. Het beleg of de voering valt nu beter naar binnen.

In de naad stikken Leg de delen met de goede kant naar boven. Stik de aangegeven naad op de goede kant precies in de naad door.

Kijk altijd bij "Hoe te beginnen" en "Naaitechnieken" (in het tijdschrift op pag. 22 t/m 24) of op knipmode.nl/naaitips. Je kunt dit model maken in de maten 98 t/m 134.



DIT HEB JE NODIG

Stof met stretch van 140 cm breed: voor de maten 98 : 0,70 m; 104 : 0,75 m; 110 : 0,80 m; 116 : 0,85 m; 122 : 0,90 m; 128 : 1,00 m; 134 : 1,05 m.

Fournituren: rekbare versteviging • 1 rits van 12 cm (op maat maken) • 1 jeansknoop • 8 jeansnagels • knoopsgatenelastiek • 2 platte binnenknopen • doorstikgaren.

KNIP DE VOLGENDE PATROONDELEN UIT:

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1 voorpand | 3 achterpand |
| 1a gulpbeleg | 4 achterzak |
| 2 heupdeel met zak | |


Let op: de delen 1 en 3 staan in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens 1 ○● en 3 +■ aan elkaar. Knip de delen 3 en 4 op de aangegeven lijn door, zodat de achterpas 3 en de onder-achterzak 4 ontstaan. Neem het gulpbeleg 1a volgens de aangegeven lijn van deel 1 apart over.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- lusreep (1x knippen): 33 cm lang en 2 cm breed.
- kleine achterzak (2x knippen): 7-7,25-7,75-8-8,5-9-9,25 cm lang en 8-8-8,5-8,5-9-9,5 cm breed.
- strook (1x knippen): 2 cm lang en 4-4-4,5-4,5-4,5-5,5-5,5 cm breed.
- inkijk (1x knippen): 1 cm lang en 4-4-4,5-4,5-4,5-5,5-5,5 cm breed.
- gulpreep (1x knippen): 10-10,5-11-11,5-12-12,5-13 cm lang en 5 cm breed.
- tailleband (1x knippen): 6 cm lang en 58,5-60,5-62,5-64,5-66,5-68,5-70,5 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de delen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Knip een naad van 2 cm breed aan de gulprand D van het linker-voorpand 1. Knip het gulpbeleg 1a uit de onderlaag van de stof.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.
- Stik de naden met een dubbel stiksel door of op, tenzij het anders wordt beschreven.



ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Figuurnaden

- Stik de figuurnaad in de voorpanden 1 en de achterpanden 3. Stik de figuurnaden smal op de kant door.

Nep strookzak

- Strijk een strook versteviging van 4 cm breed en 4 cm langer dan de strooklijnen op de verkeerde kant op de aangegeven strooklijn A van de rechter-voorpand 1.
- Teken met een scherp potlood de strooklijnen A en de uiteinden op de versteviging van het rechter-voorpand. Geef de strooklijnen A met een rijgdraad aan.

- Leg de patroonlijn A van de inkijk 8 op de bovenste strooklijn van het rechter-voorpand, de inkijk wijst naar boven. Stik de naad A op de bovenste strooklijn vast.
- Vouw de strook 7 met de verkeerde kant op elkaar dubbel en rijg de naden A op elkaar. Stik de naad A van de strook op de onderste strooklijn van het rechter-voorpand, de strook wijst naar beneden.
- Knip het rechter-voorpand vanuit het midden tussen de stiksels tot ± 1 cm voor de uiteinden in. Geef knipjes schuin naar de hoeken. Vouw de inkijk en de kleine driehoekjes door de opening naar binnen en de strook naar boven.
- Leg het rechter-voorpand met de goede kant naar boven. Vouw het rechter-voorpand precies op het uiteinde van de opening om. Gebruik een ritsvoetje. Stik het ingeknipte driehoekje zo dicht mogelijk tegen de vouw op de strook en de inkijk vast. Stik de onderrand A van de inkijk en de strook op elkaar. Stik de onderrand en de uiteinden van de strook smal op de kant op het rechter-voorpand door.

Zakken

- Stik de naad B van het heupdeel met zak 2 en het voorpand 1. Knip de naad B tot 2 mm vóór het stiksel in. Vouw de zak naar binnen en stik de zakingang B door. Vouw het heupdeel met zak dubbel, zodat de zaklijnen B op elkaar komen. Stik de onderrand van de zak op elkaar. Rijg de bovenrand C en de zijnaad van de zakken en het voorpand op elkaar.

Gulp

- Stik de naad D van het gulpbeleg 1a en de gulprand van het linker-voorpand 1.
- Stik de kruisnaden vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaden op elkaar.
- Vouw de aangeknippte naad E van de linker-splitrand 1 cm vóór de middenvoorlijn naar binnen, dit wordt later de onderslag. Speld de linker ritsheft onder de linker-onderslag E.
- Vouw de gulpreep 9 met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Leg de gulpreep onder de rits. Gebruik nu een ritsvoetje. Stik de rand E van de linker-onderslag smal op de kant vast. Je hebt nu de rits en de gulpreep vast gestikt.
- Vouw het gulpbeleg naar binnen en stik de naad D smal op de kant door. Leg de rechter-gulprand op de gulpreep, tegen de middenvoorlijn van de linker-gulprand en rijg hem vast. Stik de rechter ritsheft 2 cm vanaf middenvoor op het gulpbeleg.
- Stik de rechter-gulprand 3 cm vanaf de middenvoorlijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulp rond naar de kruisnaad lopen.

Achterpas

- Stik de naad F van de achterpas 3 en het achterpand 3. Stik de naad op de F op het achterpand door.

Kleine achterzak

- Vouw de naden G van de kleine achterzak 6 naar de verkeerde kant. Stik de bovenrand van de kleine achterzak door. Stik de kleine achterzak volgens de zaklijn G op het achterpand.

Achterzakken

- Stik de dwarsnaad H van de achterzak 4 en de onder-achterzak 4 op elkaar.
- Vouw naad aan de bovenrand van de achterzak naar de verkeerde kant. Stik de bovenrand van de achterzak door.
- Vouw de naden J van de zak naar de verkeerde kant. Stik de zak volgens de zaklijn J op het achterpand. Stik de zak volgens de stiklijn door.

Panden

- Stik de binnenbeennaden. Stik de binnenbeennaden smal op de kant op het voorpand door.
- Stik de zijnaden van de panden. Stik het achterpand vanaf de bovenrand C smal op de kant over 22 cm door.
- Keer eerst één pijp en stop hem in de andere; de goede kanten liggen nu op elkaar. Stik de kruisnaad verder tot de bovenrand C van de achterpas. Keer de panden en stik de kruisnaad vanaf de gulp door.

Tailleband

- Stik de niet verstevigde rand C van de tailleband 10 en de bovenrand C van de panden op elkaar, laat de naad aan de uiteinden

uitsteken.


24. Maak een knoopsgat boven de zakingang in het verstevigde deel van de tailleband.
25. Vouw de andere naad C van de tailleband naar binnen en rijg hem vast. Vouw de tailleband dubbel en stik de uiteinden dicht. Keer de tailleband.
26. Rijg de losse onderrand C van de tailleband op de naad C van de panden. Stik de tailleband rondom smal op de kant door.

Lussen


27. Vouw de naad aan de lange randen van de lusreep 5 naar de verkeerde kant. Vouw de lusreep dubbel met de verkeerde kant op elkaar en stik de lange randen smal op de kant op elkaar en langs de vouw door.
28. Knip de reep in 5 gelijke delen. Stik de uiteinden van de lussen met een inslag op de panden en de bovenrand van de tailleband vast.


Afwerking


29. Stik een zoom van 2 cm breed in de onderrand van de pijpen.
30. Maak het knoopsgat. Sla de jeansknoop in. Sla de jeansnagels in de uiteinden van de zakingang B en in de bovenhoeken van de achterzakken aan de kant van de zijnaad.
31. Zet de binnenknopen aan. Rijg het knoopsgatenelastiek via de knoopsgaten door de tailleband.




plak-/lijmvlak - niet afknippen









plak-/lijmvlak - niet afknippen



9a

3

AANSLUITLIJN 3



plak-/lijmvlak - niet afknippen

A9



STIKLIJN 4

R.V.D.R.4

DOORKNIPLIJN 4

134
122
110 116
104 98
128



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9b

R.V.D.R.3

B9



plak-/lijmvlak - niet afknippen



A9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

9c

FIGUURNAAD 3

ZAKLIJN 3

134

ZAKLIJN 3

134

98

98

134


98

M.A. 3

C9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

B9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

9d

DOORKNIPLIJN 3



C9

R.V.DR. 3

D9

plak-/lijmvlak - niet afknippen


3



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9e



plak-/lijmvlak - niet afknippen

E9

ZAKINGANG 2

ZAKINGANG 2


ZAKLIJN 2

ZAKLIJN 2

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9e



plak-/lijmvlak - niet afknippen

E9

ZAKINGANG 2

ZAKINGANG 2

ZAKLIJN 2

ZAKLIJN 2

D9

