



KN2206-08



Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst **ALLEEN DEZE PAGINA**.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papier formaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.





Heb je vragen over patronen uit het
blad? Mail onze coupeuse:
coupeuse@newskoolmedia.nl

HOE TE BEGINNEN

WELKE PATROONMAAT PAST BIJ JOU?

Let op: onze patronen zijn niet te vergelijken met con
fectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst
de maten goed te meten voordat je begint.



- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en
laat dit tijdens het maattaken zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen
in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest
met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal
zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen
staan. Dat betekent dat voor verschillende kleding
stukken andere maten gekozen moeten worden
en dat soms de patronen iets aangepast moeten
worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk,
blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor
een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de
gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel.
Meet voor de volledigheid ook het patroon na.
Let op: afhankelijk van het model is een toegift in
het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangege
ven, dan kun je bij een klein verschil het patroon
aanpassen door het korter of langer te maken.

JE MAAT NEMEN

Draag tijdens het meten alleen onderkleding. Zorg
ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het
moet kunnen draaien/glijden.

HOE MEET JE DE MATEN?

- Lichaamslengte Meet van boven op je hoofd tot op
de grond.
- Bovenwijdte Meet rond de borst op het meest uit
stekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed
horizontaal ligt.
- Taillewijdte Meet rond het smalste deel van je taille,
over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van
een strakke taille houdt.
- Heupwijdte Leg de centimeter over het zwaarste
deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het
meetlint horizontaal ligt.
- Ruglengte Meet van het knobbeltje in de nek tot op
het bandje in de taille.
- Voorlengte Vanaf het schouderhalspunt, over de
buste, tot de taille.
- Mouwlengte + schouderbreedte Meet vanaf het
schouderhalspunt via je gebogen elleboog naar
1 cm onder het polsgewricht.
- Roklengte Meet van het bandje in de taille tot de
zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.
- Zijlengte broek Vanaf de taille tot de gewenste
lengte.



PATROONMAAT MEISJES EN JONGENS

Lichaamslengte	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
bovenwijdte	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67	69/70
taillewijdte	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60/60
heupwijdte	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	74/74
ruglengte	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8	31	32,2	34,8/33,8
hoofdomvang	46	46	47	47	48	48	49	50	51	51,5	52	52,5	53	53,5	54	55

PATROONMAAT JUNIOREN MEISJES EN JONGENS

Lichaamslengte	146	152	158	164	170	176
bovenwijdte	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
taillewijdte	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74
heupwijdte	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
ruglengte	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5
hoofdomvang	55,5	56	56	56	57	58



1

Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2

Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3

Strijk de naden na het stikken open en de figuurnaden plat.


4

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.


HET PATROON

Als op het knipvoorbeeld tussen 2 tekens een rode lijn staat aangegeven, betekent dit dat de stof tussen de tekens moet worden gerimpeld. Sommige patroondelen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.


Spiegelen Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.



Aansluitlijnen Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het uitknippen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.




Doorknippen/afknippen Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknippt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknippt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.



Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige delen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.



KIES JE STOF BIJ HET PATROON

Bij elk model geven we aan of het patroon gemaakt is voor rekbaar of niet-rekbaar stof. Heb je rekbaar stof nodig? Dan kun je dat zien aan dit symbooltje: Gebruik dan ook altijd een stof met rek/stretch, want daar is in de pasvorm van het patroon rekening mee gehouden. Staat er geen symbooltje, dan kun je elke geweven stof zonder stretch kiezen.

Er zijn twee groepen rekbaar stoffen:

- Geweven stoffen met rek (met een paar procent elastaan of Spandex erin).
- Gebreide stoffen met rek – meestal tricot/jerseys. We geven aan welke soort het meest geschikt is voor het model; gewone tricot, Punta di Roma of andere 'gebreide stof'.
- Let op: gebruik bij stretch-stoffen die je wilt voeren ook een voering met stretch.


HOVEEL STOF HEB JE NODIG?

Kijk daarvoor naar het knipvoorbeeld dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Bij onze knipvoorbeelden gaan wij altijd uit van een standaard stofbreedte van 1,40 m. Heb je een andere stofbreedte? Neem dan de betreffende stofbreedte-bijvoorbeeld door een andere stof naar te leggen en deze om te vouwen op deze breedte en leg de patroondelen erop om te kijken hoeveel je nodig hebt. Je kunt ook de patroondelen mee naar de winkel nemen.
- Gebruik je grote dessins, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het stikken mooi doorlopen.
- Een panel is een grote afbeelding.
- Let op: katoen en linnen kunnen krimpen bij het wasen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.
- Let op: katoen en linnen kunnen krimpen bij het wasen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

DE PATROONDELEN OP DE STOF LEGGEN

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.



Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof. Let op: sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

HET KNIPPEN VAN DE STOF

Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

Twee stofvouden Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouden.



Let op: Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze.

Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.


NADEN EN ZOMEN AANTEKENEN

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt.

Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en beleganden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 2 cm, 2 cm bij mouwknoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.


NAAITECHNIEKEN

NAADBAND



De naden van rekbaar stoffen bij hals, schouder en armgaten mogen niet rekken. Om daarvoor te zorgen kun je het beste Naadbands gebruiken. Strijk het midden van het naadbands aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de aangegeven naden.


KNIPJES IN DE NAAD GEVEN



Knip de aangegeven naad tot 2 mm vóór het stiksel in.

HOEKJE INKNIPPEN


Knip de naad bij het hoekje schuin tot de patroonlijn/ het stiksel in.



INGEVOUWEN PLATTE PLOOI




Geef met een rijgdraad de plooi lijnen aan. Houd bij het invouwen van de plooi de goede kant van de stof boven. Vouw de plooi in de richting van de pijl op de andere plooi lijn. Speld de ploo vast.




Rijg de plooi op de rand van de panden vast. Vouw zo ook de andere plooi op elkaar.

BLINDE RITS



Stik de naad vanaf het splitteken voor de rits.




Open de rits. Leg één rits helft met de goede kant naar beneden op de goede kant van de stof. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split.


Rijg het ritslintje op de naad vast.

Sluit de rits om te bepalen dat de bovenkant van de andere rits helft, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden.


Leg de andere rits helft op dezelfde manier langs de andere naad van het split. Speld en rijg deze rits helft op de naad vast.



Open de rits en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de naar buiten geduwde tandjes van de rits.




Stik de linker rits helft tot de onderkant van het split vast. Stik de rechter rits helft vanaf de onderkant van het split.




Sluit de rits. Maak de rits op lengte door met een paar dwarssteken aan de onderkant van het split de tandjes van de rits vast te zetten. Knip eventueel aan de binnenkant het uitstekende uiteinde van de rits af. Stik de ritslintjes vlak langs de buitenrand smal op de kant op de naad vast.


GULP




Knip het linker-gulpbeleg tot 2 cm vóór de midden voorlijn van het linker-voorpand af, dit wordt later de onderslag.




Speld, rijg en stik de kruisnaad vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaad. Vouw de naad van de linker-onderslag 1 cm vóór de middenvoorlijn naar binnen en strijk hem plat.




Speld de linker rits helft onder de linker-onderslag. Vouw de splitreep met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Speld de splitreep onder de rits. Gebruik een ritsvoetje. Stik de rand van de linker-onderslag smal op de kant op de rits vast.



Vouw het rechter-gulpbeleg op de middenvoorlijn naar binnen. Stik de rechter gulprand eventueel smal op de kant door. Leg de rechter gulprand op de splitreep, tegen de middenvoorlijn van de linker gulprand en rijg hem vast.




Rijg en stik de rechter rits helft 2 cm vanaf middenvoor alleen op het rechter-gulpbeleg.




Stik de rechter gulprand 3 cm vanaf de middenvoorlijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulp rond of schuin naar de kruisnaad lopen.


MOUW




Vouw de mouw in de lengte dubbel met de goede kant van de stof op elkaar. Speld, rijg en stik de mouwnaden van boven naar beneden op elkaar. Keer de mouw.



Stik voor de rimpeldraad met een grote rijgsteek een draad langs de patroonlijn in de kop van de mouw.




Werk tijdens het spelden en rijgen op de kant van de mouw. Speld de onderkant van de mouw en de panden, vanaf en tot de inzettekens, in het armsgat op elkaar. Trek de rimpeldraad aan tot de kop van de mouw in het armsgat past. Zet de rimpeldraad met spelden vast en verdeel de rimpels gelijkmatig. Speld het inzetteken in de kop van de mouw op de schoudernaad. Houd het werk rond in de hand. Speld de kop van de mouw verder in het armsgat. Rijg de mouw in het armsgat, zorg dat er geen plooijs in de kop van de mouw komen.




Stik op de kant van de mouw. Stik de mouw vanaf de onderkant in het armsgat. Knip de naadbreedtes op 1 cm af. Strijk de naden vanaf de inzettekens op de mouw glad. Gebruik eventueel een perskussen. Strijk daarna de naden onder de mouw.


RIMPELEN



Zet voor de rimpeldraad de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Stik een rimpeldraad 3 mm boven de patroonlijn langs de aangegeven rand. Onderbreek hierbij het stiksel bij de verticale naden, zodat deze niet gerimpeld worden. Laat aan het begin en het einde een draad van ± 10 cm loshangen. Stik op dezelfde wijze een tweede rimpeldraad 3 mm onder de patroonlijn langs de aangegeven rand.





Zet een speld aan één uiteinde van beide rimpeldraden. Wikkel de draden in een acht-vorm om de speld, zodat deze draden tijdelijk vast zitten. Houd de losse draden aan het andere uiteinde vast. Schuif de stof over de draden tot de gewenste lengte even lang zijn. Verdeel de rimpels gelijkmatig.



Steek de spelden dwars in de stof. Zet de gerimpelde rand en de gladde rand met spelden vast. Zet de bovenspanning en steekgrootte van de naaimachine weer in de normale stand. Stik tussen de rimpeldraden de delen op elkaar, haal tijdens het stikken de spelden uit de stof. Haal de rimpeldraden uit de stof en strijk de naad.

PLAT STIKKEN EN IN DE NAAD STIKKEN



Platstikken Knip de naden ongelijk af. Leg de naden onder het beleg of de voering. Stik het beleg of de voering smal op de kant door. Het beleg of de voering valt nu beter naar binnen.

In de naad stikken Leg de delen met de goede kant naar boven. Stik de aangegeven naad op de goede kant precies in de naad door.

Kijk altijd bij "Hoe te beginnen" en "Naaitechnieken" (in het tijdschrift op pag. 22 t/m 24) of op knipmode.nl/naaitips
Je kunt dit model maken in de maten 98 t/m 134.



DIT HEB JE NODIG

Stof van 140 cm breed: voor de maten 98 : 0,45 m; 104 : 0,50 m; 110 : 0,55 m; 116/122 : 0,60 m; 128/134 : 0,65 m; garneerstof van 140 cm breed: voor de maten 98/104/110 : 0,30 m; 116/122 : 0,35 m; 128/134 : 0,40 m.

Fournituren: Vlieseline (H 180) • 13 knopen.

KNIP DE VOLGENDE PATROONDELEN UIT:

- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1 voorpand | 3 mouw |
| 2 achterpand | 4 halsboord-buiten en binnen |


Let op: knip de delen 1 en 2 op de aangegeven dwarslijn door, zodat de voorpas 1 en de achterpas 2 ontstaan. Knip voor het linker-voorpand en de linker-voorpas de delen 1 op de aangegeven lijn door, zodat de linker-sluitbies-voorpas 1 en de linker-sluitbies-voorpand 1 ontstaan. Maak van de achterpas 2 een heel patroondeel.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF


- 5 splitreep (2x knippen): 8,5 cm lang en 2 cm breed.
- 6 splitbies (2x knippen): 11 cm lang en 3 cm breed.
- 7 manchet (4x knippen): 5,5 cm lang en 18,5-18,75-19,25-19,5-20-20,5-20,75 cm breed.

VOOR JE BEGINT


- Knip een uiteinde van de splitbies 6 volgens tekening 1 met een punt en de uiteinden van de manchetten 7 aan de onderrand volgens tekening 2 schuin af, zie het knipvoorbeeld. Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stof. Knip de voorrand van het rechter-voorpand 1, de linker-sluitbies-voorpas 1 en de linker-sluitbies-voorpand 1 zonder naad. Let op dat je linker- en rechterdelen knipt.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.
- Stik de naden smal op de kant door.



Tekening 1



Tekening 2



ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Passen en panden

1. Stik de dwarsnaad A van het voorpand 1 en de voorpas 1. Stik de dwarsnaad B van de achterpas 2 en het achterpand 2.
2. Stik de schouderaden van de passen. Stik de naden nt op de achterpas door. Stik de zijnaden.

Sluiting rechter-voorpand

3. Vouw het verstevigde beleg van het rechter-voorpand met schouderpas op de vouwlijn naar binnen en rijg het vast. Vouw het voorpand op de andere vouwlijn naar de goede kant. Stik het beleg aan de onderrand op de zoomlijn vast. Vouw het beleg naar binnen.
4. Stik met een inslag een zoom van 0,5 cm breed in de onderrand van de panden.
5. Stik de voorrand van het rechter-voorpand op belegbreedte door, stik hierbij het beleg vast.

Sluitbies linker-voorpand

6. Stik de dwarsnaad C van de linker-sluitbies-voorpas 1 en de linker-sluitbies-voorpand 1.
7. Stik de verstevigde rand D van de linker-sluitbies en de voorrand D van het linker-voorpand met voorpas op elkaar, houd de goede kant van de bies op de binnenkant van het voorpand en laat de naad aan de onderrand uitsteken.
8. Vouw het buitenste beleg van de bies naar binnen en rijg het vast. Vouw de bies op de vouwlijn naar binnen. Stik de onderranden van de bies op elkaar. Keer de bies.
9. Stik de vouwrand van de bies smal op de kant aan de goede kant op de naad D van het linker-voorpand met voorpas vast.

Halsboord-buiten en binnen

10. Vouw de halsnaad E van de niet verstevigde halsboord-buiten 4 naar de verkeerde kant en rijg hem vast. Stik de bovenrand F en de uiteinden van de halsboord-buiten en binnen 4 op elkaar. Knip naad F tot 2 mm vóór het stiksel in.
11. Stik de halsnaad E van de halsboord-binnen en de panden, houd de goede kant op de binnenkant van de panden. Knip de halsnaad E tot 2 mm vóór het stiksel in. Keer de halsboord.
12. Stik de halsnaad E van de halsboord-buiten smal op de kant op de halsnaad E van de panden vast.

Mouwsplitten

13. Knip het split G van de mouw 3 op de aangegeven splitlijn tot 0,75 cm vóór het uiteinde in.
14. Leg de goede kant van de splitreep 5 op de verkeerde kant aan de smalle kant van de mouw. Stik één lange rand G van de splitreep met 0,5 cm naad langs de splitrand G. Knip aan het uiteinde van het split de naad G van de mouw schuin naar het stiksel in.
15. Vouw de splitreep dubbel met de verkeerde kant op elkaar. Stik de andere rand G van de splitreep smal op de kant met een inslag op de splitnaad G vast.
16. Vouw de splitbies 6 dubbel. Stik het puntje en aansluitend 2 cm van de lange randen G van de splitbies op elkaar.
17. Leg de goede kant van de splitbies op de verkeerde kant van de mouw. Stik één rand G van de splitbies op 0,5 cm langs de andere splitrand G.
18. Knip de splitnaad G van de mouw aan de bovenkant van het split schuin naar het stiksel in. Keer de splitbies. Vouw de naad G aan de andere lange rand van de splitbies naar de verkeerde kant en rijg hem vast. Vouw het ingeknipte hoekje en de bovenrand van de splitreep op de goede kant van de mouw.
19. Vouw de splitbies op de goede kant over de splitreep en speld het bovenstukje op de mouw vast. Stik de andere naad G van de splitbies op de splitnaad G van de mouw vast. Stik verder het puntje en de vouwrand van de splitbies over een lengte van 2 cm smal op de kant vast en stik aansluitend een dwarsstiksel tot de naad G. Je hebt nu de splitbies aan de bovenrand vast gestikt.

Mouwen

20. Stik de mouwnaden van de mouw. Keer de mouw. Zet de mouw in het armsgat. Stik het armsgat met een enkel stiksel op de passen en panden door.
21. Geef met een rijgdraad de plooilijnen van de mouw aan. Vouw de plooilijnen in de richting van de pijl met de goede kant op elkaar. Speld de plooï vast.
22. Rijg de plooidiepte op de onderrand H van de mouw vast. Vouw zo ook de andere plooï op elkaar.

Manchetten–buiten en binnen

23. Stik de naad H van de manchet-buiten 7 en de mouw, laat de naad aan de uiteinden uitsteken.
24. Vouw van de naad H van de verstevigde manchet-binnen 7 naar de verkeerde kant en rijg hem vast.
25. Stik de uiteinden en onderrand J van de manchet-buiten en binnen op elkaar. Keer de manchet.
26. Speld de naad H van de manchet-binnen op de naad H van de mouw. Stik de naad H smal op de kant op de manchet-buiten door. Stik de manchet rondom met een enkel stiksel door.

Afwerking

27. Maak de knoopsgaten, ook één in de splitbies van de mouw. Zet de knopen aan

A10




plak-/lijmvlak - niet afknippen

DOORKNIPLIJN 1

DOORKNIPLIJN 1

9a





2

98

104

110

116

C10

plak-/lijmvlak - niet afknippen

B10


9c

98

104

110

VOOR 3



M.A.R.V.D.R. 2

CONTROLE VLAK

10 cm

10 cm

DOORKNIPLIJN 2

DOORKNIPLIJN 2

D10


134

122

116

128

98



◁ D10



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9a

98

104

110

116

122

134

128

A9



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9b

VOUWLIJN BELEG 1



A9

R.V.DR.1

PLOOI 3

3

SPLIT 3

B9



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9c

R.V.D.R. 3

C9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

B9



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9d

VOOR 3



C9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

