

MOEILIJKHEID




Anastasia

JURK

LA MAISON
Victor

Model

Maat 34 tot 56



Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Taille	34-56
Longueur milieu dos (en cm)	99,5

Benodigheden

- Plakvlies: max. 40 cm
- Schouderband (breedte 30 mm): zie tabel
- D-ring (breedte 30 mm): 2 st.
- Schuifring (breedte 30 mm): 2 st.
- Naaigaren
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	34-56
Stoflengte (in cm)	280

Maat	34	36	38	40	42	44
Lintlengte (in cm)	91,25	92	92,75	94	95	96,25
	46	48	50	52	54	56
	97,25	99,5	101,75	103,75	106	108

Onze stof

Wij kozen voor onze jurk een stof van 100% katoen.

Extra stofadvies

Wij gebruikten een soepel vallend katoen voor deze jurk, maar werkelijk alle stoffen zijn geschikt. Jerseystoffen die te soepel vallen kies je beter niet omdat de jurk dan te breed zal vallen aan de hals en borst.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 1x aan stofvouw
B	rugpand: 1x aan stofvouw
C	beleg VP: 1x aan stofvouw
D	beleg RP: 1x aan stofvouw

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, B	MV/MR: 0 cm (aan stofvouw) - zoom: 4 cm - rondom: 1 cm
C, D	MV/MR: 0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm

Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangeduid zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Verstevigen

Verstevig deze delen door ze te bekleden met plakvlies.


C, D	elk deel helemaal
------	-------------------

Patroondelen op de stof

Let op!

Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.



• STOF •
Lengte 280 cm (maat 34 tot 56)




Werkbeschrijving

1 Rugpand


Werk de zijnaden van het rugpand (B) en de zij- en ondernaad van het beleg RP (D) af met een zigzagsteek of overlock.




Knip twee stukken van 7 cm van het lint. Vouw een stuk rond de onderrand van de D-ring.




Speld de dubbelgevouwen open onderrand van het lint op de schouderaden van B. Stik voorlopig vast in de naad. Herhaal met het andere korte stukje lint en de andere D-ring op de andere schoudernaad.



Leg het rugpand voor je met de goede kant naar boven. Speld hierover D, met de goede kanten op elkaar. Stik de schouderaden en de halsnaad. Vouw D vervolgens naar boven samen met de naadwaarde en geef een stiksel op D vlak naast de naad, zodat D vasthangt aan de onderliggende naadwaarde, maar start en stop op 1 cm van de zijrand. Dun de naadwaarde uit, keer D naar de averechtse kant en strijk de hals plat.




Vouw D opnieuw op B. Speld en stik nu ook de armuitsnijdingen van D op B. Stik ook hier de onderliggende naadwaardes vast aan D zoals bij de vorige stap en dun de naadwaarde uit.




2 Voorpand


Werk de zijnaden van het voorpand (A) en de zij- en ondernaad van het beleg VP (C) af met een zigzagsteek of overlock.



Knip het overige lint in twee gelijke delen. Speld één korte kant van het lint op de schoudernaad van A. Stik voorlopig vast in de naad.




Werk het voorpand af zoals aangegeven bij het rugpand (halsrand stikken en tegenstiksel stikken, armuitsnijdingen stikken.)



3 Zijnaden

Speld de zijnaden van A en B met de goede kanten op elkaar. Speld ook de zijnaden van C en D met de goede kanten op elkaar. Stik de zijnaden van beleg en werkstuk dicht, doe dit aan beide zijnaden. Strijk de zijnaden open. Naai het beleg met enkele steekjes vast aan de zijnaad langs de binnenzijde van het werkstuk.



4 Schouderlinten

Schuif het lint door de schuifring (van boven naar onderen over het staafje), vervolgens door de eerder vastgestikte D-ring (van boven naar onderen) en tot slot dubbel rond het staafje van de schuifring. Vouw het uiteinde 1 cm om naar binnen en stik vast vlak langs de rand zodat het uiteinde zo dicht mogelijk bij de schuifring ligt.



5 Zoom

Werk de zoom van het werkstuk af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de zoom om en stik vast.



6 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiters
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Koppelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:



Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Uitgever: Karen Hellemans
Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van Iseghem
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofdredacteur: Ann De Tremere

Ontwerp en uitvoering patroon: Evelien Cabie
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Felicia van Ham
Styling: Sarah Roelstraete

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

* Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?

Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritssluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekken van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aangeeft.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aangeeft.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linker kant
RK: rechter kant